

# HART475手操器中文版本 代替罗斯蒙特手操器智能手操器

产品名称	HART475手操器中文版本 代替罗斯蒙特手操器智能手操器
公司名称	上海炫测机电设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其它 型号:475
公司地址	浦东新区惠南镇沪南路9628号1幢460室
联系电话	13166168311

## 产品详情

hart475手操器/手持现场通讯器简介：hart475手操器是hart375手操器的升级版，它与采用hart通信协议的仪表一起使用，对其进行设定，更改和显示，它可监控输入/输出值和自诊断结果。设定恒定电流的输出和调零。当系统开动或维持操作时，只要把hart通信器接在4~20ma通信信号线上，就可以使用。本通讯器适合hart协议智能变送器的通讯操作，与hart275、hart375、hart475兼容，具有极好的兼容性，可通讯1151，3051，eja,abb及其他hart协议的进口仪表,完全兼容国产的各种智能压力(温度)变送器,同时,还能与电磁流量计、v锥流量计、靶式流量计、涡街流量计等支持hart协议的流量计通讯操作。

hart475手操器 特点： 在线监控和通信通信期间，调制信号不会中断4~20ma dc信号  
与采用hart通信协议的仪表可共用hart通信器能与采用hart通信协议的所有仪表一起使用  
操作方便大显示屏幕（4行，每行18个字符），采用中文显示，用户看了一目了然，设定和更改方便  
信息自诊断/保护功能 全功能通讯：通讯支持携带hart协议的流量仪表、温度仪表、变送器  
大屏幕显示：显示界面更大，更清晰，采用进口液晶屏  
可对hart智能设备进行生产测试、诊断及检验等  
可对hart智能设备在现场运行中组态、标定、诊断、维护、监视等 获取现场hart仪表的生产厂商信息  
了解hart仪表的工作状态及故障信息 读取仪表的输出电流和过程变量  
获取有关传感器的参数及输出值 自检查功能 格式化密码保护 低电压报警显示

技术规格装置的技术规格适用仪表：rosemount1151，rosemount3051abb日本富士yokogawa  
eja（带hart通信协议）等进口压力变送器ds-1151，ds-3351hk1151，hk3151等国产智能压力变送器通信信号  
的连接：专用线缆，长1.1m（3.6ft）通信线：长度：1km（0.62英里）（0.75~1.25mm<sup>2</sup>）负载电阻：250~6  
00 负载电容：0.22uf以下负载电感：3.3mh以下与电源线的间距：15cm以上（避免平行走线）显示：128  
\*64点阵液晶显示控制：触摸开关（4个方向键，16个功能键，一个电源开关）功能说明/基本功能：  
设定、更改和显示各种参数，hart通信 恒定电流输出 调零附加功能：  
格式化保护需要输入密码才能进行格式化 电池报警lcd显示的报警信息可提示电池电压偏低 lcd对比  
度调节正常工作条件环境温度：-15~55 存储条件：环境温度：0~50 1、可调试产品： a.  
电磁流量计主菜单 b. 涡街流量计 c. 靶式流量计/浮筒液位计 d.

金转流量计 e. 通用主菜单2、显示模式： a. %  
(选此模式，变送器显示百分比) b. user set  
(选此模式，变送器显示用户设置) c. user set & %  
(选此模式，变送器显示用户设置和百分比没歌4s交替显示) d. input press  
(选此模式，变送器只显示输入压力) e. input press & %

(选此模式，变送器显示输入压力和百分比没歌4s交替显示) · 手操器一台 · 电池一块，充电器一部 · 包一个 · 通讯线缆一条 · 操作手册 一本 · 250欧姆电阻 一本 · 合格证一个（选配） · 定制标签（选配）

本产品的加工定制是否，品牌是其它，型号是475，测量范围是0，重量是1.5，电源是充电电池