

珍珠奶茶封口机温控器 塑料封杯机温控器

产品名称	珍珠奶茶封口机温控器 塑料封杯机温控器
公司名称	广州市番禺潭洲宏远铸造厂
价格	面议
规格参数	品牌:XinWilson 型号:WHD-F2000
公司地址	广东 广州市南沙区 大岗镇东隆村隆生一路62号
联系电话	02084998537 18665037711

产品详情

广州鑫尔逊铜业五金电器制品有限公司

地址：广州南沙区大岗镇东隆村隆生一路60号

公司咨询电话：020--84998537 18665037711（毛总） 邮箱:18665037711@163.com

???????????????????? ??????????

公司wza系列温控产品

一、产品技术参数：

1. 温度范围：30~90 ° c
2. 毛细管长度：根据客户要求
3. 温包尺寸：根据客户要求
4. 电流电压：16a/250v 50/60hz
5. 灵敏度：10 ° c
6. 安装尺寸：28 ± 0.25mm
7. 主体温度：t150
8. 电流强度：两个插脚间800v/s
9. 绝缘电阻： 100m
10. 插脚电阻： 50m
11. 使用寿命： 100,000次
12. 具有ce和cqc认证
13. 随时欢迎各方朋友咨询18665037711--毛经理

一、原理性能和用途原理性能：是当被控制对象的温度发生变化时使温控器感温部内的工质产生相应的热胀冷缩的物理现象（工质体积变化），与感温部连通一起的膜盒产生膨胀或收缩。通过杠杆原理，带动开关通断动作，达到恒温目的。wk系列液胀式温控器具有控温准确，稳定可靠，开停温差小，控温调节范围大，过载电流大等性能特点。用途：主要用于家电行业（淋浴器、滚筒式洗衣机、暖风机），电热设备（不锈钢全自动开水器、嵌入式电烤箱、电热油炸锅、食品机械、医疗设备），制冷行业（厨房冷柜、保鲜柜、冷库、制冰机、鱼池、冷饮机、暖气机）等控温用。

二、技术参数：1、电气性能：16(3)a-250v ~ 10(1.8)a-400v ~ 2、断开温度：根据用户的要求，温度设计范围(-35 ~ +320)3、产品寿命：>10万次4、电气强度：ac2000v/1min5、常态绝缘电阻：100m 6、接触电阻：50m 7、潮态绝缘电阻：10m 8、温度响应速率：1.0 /min9、最小电流：200ma

三、注意事项：1、用户必须根据自己产品的特点，所需控制的温度，提出订货型号和规格。2、温控器安装时，感温管尽可能整支贴紧被控温表面，以达到控温准确的目的。3、安装时不可将感温管压变形，以免影响其性能。4、勿使导电气体或导电物质进入温控器内或污染温控器表面以免影响电气绝缘性能。5、安装支架的m4机丝不要过长，否则会破坏温控器性能。6、开关盒是电器陶瓷件要轻拿轻放，避免破坏。7、毛细管折弯半径不能小于5mm.

四. 常用温度范围

± 35	0 ~ 40	30 ~ 75
30 ~ 85	30 ~ 90	30 ~ 110
60 ~ 200	50 ~ 250	
50 ~ 300		
50 ~ 320		

鑫尔逊铜业感温筒生产加工车间

紫铜感温筒加工

供应铜管加工

厂家直销管类加工

厂家直销薄壁铜管

- 1、依照来图来样要求，定制拉伸；
- 2、同时可随时依照客户的产品需要变更规格大小。

3、按客户要求，切割成规定的长度，并可加工成所需形状。

4、材质：黄铜管、紫铜管、铝管

5、毛细管 起订量50kg——100kg

6、生产工艺包括：圆形空心铜管拉制、铜管切割、铜管成形、铜管扩口等等

产品包括：空心管、空心铆钉、鸡眼铆钉、铜管铆钉、空心铜针、铜管异性件等等

=====》以上内容供参考

问：你们的付款方式是怎样？

答：由于是网上销售，我们实行灵活多样的付款方式，对于不同的客户付款方式也不同。

1.支付宝担保交易 由于我们生产的产品全部都是铝铁铜制品，重量相对其他产品要重很多，我们一般合作的是物流公司，快递运费高昂适合发送样品，我们工厂处于广州货运及交通条件都很便利。

2.需开具17%增值发票的客户建议采用全额付款方式，这样更便于节省您的时间，让您更快的收到发票。

建议使用全额付款，请相信我们的诚信，相信您的选择。

问：运费是怎样计算的，多久我才能收到货？ 答：物流发货：广州城市货运发达，从广州发货的运费是比较低的，具体要看发到哪个城市及货物的重量。这里我们提供一些参考性的价格，具体以物流公司实际收费为准。一般来说，每吨货物运费在200-500元左右。

到货时间：广州市内一般需要1-2天，周边地区省份的城市一般需要3-5天左右，如无直达物流需中转的城市可能会延长一到两天，货到需自提货物，如需再送货到指定地点，需另与当地收货货驿站联系。（我们发货的时间：款到后1-2天内，其他特殊情况再议）

问：我要大量产品，可以免费提供样品吗？ 答：非常抱歉！无论是小单或是大订单客户，我们都一视同仁。本站一律不免费提供样品，（样品价为批量价*2）。邮费自理。

本产品的加工定制是是，品牌是XinWilson，型号是WHD-F2000，测量范围是30--90度，测量精度是小于等于4.5（ ），外形尺寸是20*30*40（mm）（mm），显示方式是刻度尺，工作环境是常温，控制模式

是机械式温度控制器，安装形式是M4螺丝固定