常州大地DE2A下激光经纬仪/江西南昌专业销售常州大地经纬仪

产品名称	常州大地DE2A下激光经纬仪/江西南昌专业销售常州大地经纬仪
公司名称	南昌大江仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:常州大地 型号:DE2A
公司地址	南昌市西湖区南铁七村1栋3单元101
联系电话	0791-87681122 15070009122

产品详情

常州大地电子经纬仪de2a绝对编码电子经纬仪是独立研发，最新推出的拥有自主知识产权的数字化电子经纬仪（发明专利申请号：200910300157.5）。结构简单，性能可靠，开机即能工作、不必过零初始化，并且断电数据不丢失，重新开机仍然显示原来角度。 特点： ·
绝对编码测角系统，角度测量数字化、智能化，工作稳定可靠 ·
双面液晶面板，显示清晰，操作方便 ·
高度集成电路板，优质ic元器件，进口ccd传感器，保证质量 ·
采用钢轴系，进口润滑油脂，金属外壳，使用寿命长 · 独立的倾斜传感器，自动校正倾斜误差 ·
密封防水望远镜 · 同轴式锁紧螺旋和微调螺旋，方便测量 · 国际通用的功能模式，操作简便规范

望远镜	
成像	正像
放大倍率	30×
物镜有效孔径	47mm
分辨率	3.75′
视场角	1o30′
最短视距	1m
视距乘常数	100
镜筒长度	162mm
角度测量	
测角方式	绝对编码
最小读数	1′，5′，10′

测角单位	360°，400gon，6400mil
竖直角0°	天顶0°，水平0°
水准器	
长水准器	30′/2mm
圆水准器	8′/2mm
补偿器	
系统	液体电容式
工作范围	±3′
分辨率	1′
对中器	激光，光学可选
光学对中器	
成像	正像
放大倍数	3x
调焦范围	0.3m～∞
视场角	5°
数据传输	
接口	rs-232c
电池	
电源	可充电镍氢电池
电压	直流6v
连续工作时间	bdc1800mah约10小时
环境温度	
使用环境温度	-20°C～+45°C
尺寸及重量	
外形尺寸	180×166×355mm
中心高	232mm
重量	6.5kg

本产品的加工定制是否，品牌是常州大地，型号是DE2A，放大倍数是30，显微镜倍数是30，最短视距是1（m），外形尺寸是180×166×355（mm），装箱数是1台