

FRE201FRE202FRE203全自动电子安平扫平仪

产品名称	FRE201FRE202FRE203全自动电子安平扫平仪
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:旋转激光水平仪 品牌:CN
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

所标仅是象征性价格不是售价，最终售价请来电咨询，谢谢

fre201

全自动电子安平扫平仪

- * 采用电子自动安平技术，安平范围大、精度高、稳定性好。
- * 采用单片机控制，功能齐全，使用方便、可靠。
- * 竖直放置，可产生一个水平面和一条铅垂线，带下对点。
- * 卧放，可产生一个铅垂面和一条水平线。
- * 定向扫描功能。
- * 右旋或左旋点动功能。
- * 可设置坡度，具有扫斜面功能。
- * 防水性好。
- * 可用遥控器进行远距离操作。

自动安平精度：水平 $\pm 20''$ ；垂直 $\pm 20''$

激光下对点器：精度 $\pm 1\text{mm} / 1.5\text{m}$

自动安平范围： $\pm 5^\circ$

测量范围：直径500m（使用激光探测器）

旋转速度：0；60；120；300；600r.p.m。

定向扫描：0； 10° ； 45° ； 90° ； 180°

坡度设置范围： $\pm 5^\circ$ （双向）

光源：激光二极管，波长635nm

激光射出功率：1mw以下（安全标准2级）

遥控距离：约20m

工作温度：-20 -- +50 （-4。f-- +122。f）

电源：dc4.8--6v（4节2号镍氢电池）

持续工作时间：fre201：约20小时

fre202：约15小时

防水性：fre201：ip64 fre202：ip64

尺寸：fre201：135（l）x135（w）x170（h）mm

fre202：120（ ）x132（h）mm

重量：fre201：2.0kg fre202：1.5kg

fre202

* 采用电子自动安平技术，安平范围大、精度高、稳定性好。

* 采用单片机控制，功能齐全，使用方便、可靠。

* 竖直放置，可产生一个水平面和一条铅垂线，带下对点。

* 卧放，可产生一个铅垂面和一条水平线。

* 定向扫描功能。

* 右旋或左旋点动功能。

* 可设置坡度，具有扫斜面功能。

* 防水性好。

* 可用遥控器进行远距离操作。

自动安平精度：水平 $\pm 20''$ ；垂直 $\pm 20''$

激光下对点器：精度 $\pm 1\text{mm} / 1.5\text{m}$

自动安平范围： $\pm 5^\circ$

测量范围：直径500m（使用激光探测器）

旋转速度：0；60；120；300；600r.p.m。

定向扫描：0； 10° ； 45° ； 90° ； 180°

坡度设置范围： $\pm 5^\circ$ （双向）

光源：激光二极管，波长635nm

激光射出功率：1mw以下（安全标准2级）

遥控距离：约20m

工作温度：-20 -- +50 （-4。f-- +122。f）

电源：dc4.8--6v（4节2号镍氢电池）

持续工作时间：fre201：约20小时

fre202：约15小时

防水性：fre201：ip64 fre202：ip64

尺寸：fre201：135（l）x135（w）x170（h）mm

fre202：120（ ）x132（h）mm

重量：fre201：2.0kg fre202：1.5kg

fre203

* 采用电子自动安平技术，安平范围大、精度高、稳定性好。

* 采用单片机控制，功能齐全，使用方便、可靠。

* fre203竖直放置，可产生一个水平面和一条铅垂线（带下对点）。

* 卧放，可产生一个铅垂面和一条水平线。

* fre205只可竖直放置，可产生一个水平面。

* fre203具有定向扫描功能。fre205无此功能。

* fre203具有右旋或左旋点动功能。

fre205无此功能

* fre203可设置坡度，具有扫斜面功能。

fre205无此功能。

* 防水性好。

* 可借助遥控器进行远距离操作。

* 防震模式，具有震动提醒功能。

* fre203g为绿激光，可见度更高，工作距离更远。

技术指标：

自动安平精度：水平 ± 10 垂直 ± 15 自动安平范围： $\pm 5^\circ$ 测量范围：

直径500m（使用激光探测器）旋转速度：0、60、120、300、600

r.p.m.定向扫描：0、 10° 、 45° 、 90° 、 180° 坡度设置范围： $\pm 5^\circ$ （

双向）光源：激光二极管，波长635nm激光下对点器：

精度 ± 1 mm/1.5m遥控距离：约20 m工作温度：-20

-- +50（-4 -- +122）电源：dc 4.8-- 6v(4节c型ni-

mh充电电池)持续工作时间：约20小时防水性：ip

64尺寸：160(l) x 160(w) x 185(h)mm重量：3.0kg

本产品的加工定制是否，类型是旋转激光水平仪，品牌是CN，型号是FRE201，激光波长是635（nm），精度是说明，电源是说明，外形尺寸是说明，重量是5