

意大利Gefran位移传感器/PY2-C-025电子尺

产品名称	意大利Gefran位移传感器/PY2-C-025电子尺
公司名称	上海源志实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Gefran杰佛伦 型号:PY2-F-025PY3-F-025
公司地址	上海市宝山区宝林八村101号218室
联系电话	021-51870085 15710158955

产品详情

意大利gefran杰佛伦位移传感器

意大利gefran位移传感器gefran压力传感器gefran控制器

意大利gefran公司产品有位移传感器系列、高温熔体压力计、压力传感器系列、称重传感器系列、控制仪表系列。

意大利gefran杰佛伦 py2系列位置尺

产品特点:

1、位移行程从25~150mm2、使用m4螺牙作连接3、线性精度为正负0.05%全刻度4、再现性度为0.01mm5、无限的分辨率6、不受外来的噪声干扰7、位移速度可达5m/s(可选购10m/s)8、保护等级为ip60(可选购ip65/67)9、工作温度为-30~+100 ° c10、使用寿命为<100百万次11、双边控制杆设计产品规格:1、使用行程25/50/100/125/1502、位移力<0.3n3、振动5~2000hz , 最大振幅为0.75mm(20g)4、震动=50g,11ms5、阻抗容许误差为正负20%6、游标电流<0.1 μ a7、最大电流<10ma8、绝缘阻抗>100m (500v,1bar,2s)9、绝缘强度<100 μ a (500v,1bar,2s,50hz)10、消耗功率=3w11、每 ° c飘移度<1.5ppm/ ° c12、储存温度为-50~+120 °

国内常备现货供应，欢迎来电咨询！py系列位移传感器 py1f-025s py1c-025s py1f-050s py1c-050s py1f-075s py1c-075s py1f-100s py1c-100s py1f-150s py1c-150s py2f-010s py2c-010s py2f-025s py2c-025s py2f-050s py2c-050s py2f-075s py2c-075s py2f-100s py2c-100s py2f-150s py2c-150s py3f-025s

py3c-025s py3f-050s py3c-050s

上海源志实业有限公司

电话：021-51870085

传真：021-51686185

网址：www.shyz.cc

邮箱：info@shyz.cc

全国服务热线400-665-0085热忱为您服务！

产品名称:py2系列球端型位置尺产品特点:1、 位移行程从10~50mm2、 双边控制杆并附回复弹簧3、 使用m2.5螺牙作连接4、 线性精度为正负0.1%全刻度5、 再现性度为0.01mm6、 无限的分辨率7、 不受外来的噪声干扰8、 位移速度可达10m/s9、 保护等级为ip4010、 工作温度为-30~+100 ° c11、 使用寿命为<100百万次产品规格:1、 使用行程10/25/502、 位移力<4n3、 振动5~2000hz，最大振幅为0.75mm(20g)4、 震动=50g,11ms5、 阻抗容许误差为正负20%6、 游标电流<0.1 μ a7、 最大电流<10ma8、 绝缘阻抗>100m (500v,1bar,2s)9、 绝缘强度<100 μ a (500v,1bar,2s,50hz)10、 消耗功率=3w11、 每 ° c飘移度<1.5ppm/ ° c12、 储存温度为-50~+120 ° c

本产品的加工定制是是，品牌是GEBRAN杰佛伦，型号是PY2-F-025PY3-F-025，类型是拉杆式电子尺，测量范围是50-150MM，精度是0.01，解析度是无限分辨率，重量是0.1 (kg) ，尺寸是25-150 (mm)