

尼龙胶管护套，胶管用钢丝护簧，

产品名称	尼龙胶管护套，胶管用钢丝护簧，
公司名称	衡水鲲鹏橡塑金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鲲鹏 型号:63--305等多种型号
公司地址	景县梁集河沟工业园
联系电话	15075878257 13290581000

产品详情

胶管螺旋保护套简介

胶管保护套是一种以聚丙烯（pp）、聚乙烯（pe）或尼龙（pa）为原料，采用热态缠绕定型挤出工艺制成的螺旋状护套。是一种替代传统胶管保护用金属护簧的新型产品。别名：胶管保护套、电线电缆保护套、软管护套等。胶管保护套约于2002年引入我国。现已广泛应用于挖掘机、装载机、压路机、摊铺机、叉车、

吊车、自卸车等工程机械和注塑机设备。主要安装于液压胶管、电线、电缆等产品的外部。其功能

是增强液压胶管、电线、电缆等内部产品的耐磨、抗静电和抗紫外线性能，在各种恶劣环境下对液

压胶管等内部产品起到安全保护作用。液压胶管、电线、电缆等产品安装塑料保护套不但可以提高

美观度，而且可以使内部产品的寿命延长3年以上。与传统的金属护簧产品相比，塑料保护套安装简

便，耐磨性更好；抗老化、抗腐蚀性能强；更能有力的对液压胶管、电线、电缆等产品外表面进行防

老化和抗磨擦保护；具有更优异、更便捷、更环保节能的效果。

铠装胶管系列

类型: .在胶管外编织钢丝网套。

.在胶管外层缠石棉布或石英隔热缠绕带，然后再编织钢丝网套。

特点:耐磨:防止胶管受到碰撞或机械磨擦而破损。

隔热:增加石棉隔热层，可在高温环境下使用，提高使用寿命。

防烫:防止钢花和电焊渣飞溅烫伤胶管。

铠装空气胶管：在常温下供输送较高压力的压缩空气或其它惰性气体用

铠装蒸气胶管：供输送温度150 以下的蒸汽或过热水用，适用于工作环境差条件变化大，对安全性要求较高的情况下选用。

铠装输油胶管供在-14 ~ +40 温度范围内输送汽油、煤油、柴油、机油及其它矿物油类用，适用于压力较高，条件变化大，对安全生产要求高的情况下选用。

铠装输稀酸（碱）胶管供常温下输送浓度40%以下稀酸（碱）溶液用（硝酸除外）适用于压力较高、条件变化大，对安全生产要求高的情况下选用

铠装喷砂胶管供风后喷砂机喷砂或喷浆用

大量批发胶管以及胶管专用扣压接头，为新入门同行提供原材料技术支持，xh

本产品的加工定制是是，品牌是鲲鹏，型号是63--305等多种型号，防火等级是A