

批量生产供应；CPVC电力管 MPP电力管 玻璃钢电力管 高压电力管

产品名称	批量生产供应；CPVC电力管 MPP电力管 玻璃钢电力管 高压电力管
公司名称	雄县兴华塑料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:兴华 型号:16-315
公司地址	河北雄县昝岗镇高辛庄村3组069号
联系电话	86-4009999935 13833276599

产品详情

cpvc电力管

目录

产品介绍适用范围产品特性安装指南

产品介绍 pvc-c树脂为母料该产品具有高强度、柔韧性好、耐高温、耐腐蚀、阻燃、绝缘性能良好、无污染、不易老化、质轻、施工方便等特点，其各项性能指标经国家级、省检测、鉴定和认证，均已达到或超过国内的同类产品水平。产品性能大优于传统的石棉电缆排管及普通pvc管材，是传统电力电缆护套管的理想替代品。

cpvc电力管(2张)

适用范围 广泛用于城市电网建设和改造；城市市政改造工程；民航机场工程建设；工程园区、小区工程建设；交通、路桥工程建设城市路灯电缆敷设，并起导向和保护作用。

产品特性 1、材料特性

cpvc电力管以耐热、绝缘性能优异的pvc-c树脂为主要材料，cpvc制品是目前公认的绿色环保产品，其优异的物化性能正越来越受到行业的重视。

cpvc电力管是硬直实壁管，内、外壁光滑平整，颜色呈桔红色，色泽明亮、醒目。

2、耐热性能

cpvc电力管较普通的upvc双壁波纹管耐热温度提高15℃，能在93℃以上的环境下，保持不变形，且具有足够的强度。

3、绝缘性能

cpvc电力管能经受3万伏以上的高压。

4、抗压性能

cpvc电力管经过材料改性，产品环刚度达到10kpa，明显高于国家有关部门对于埋地塑料管，其环刚度应在8kpa以上的规定。

5、抗冲击强度高

cpvc电力管在0℃温度下能经受1kg重锤，2m高度的冲击力，充分反应出该材料的低温冲击性能是完全能适用于施工环境条件下的要求。

6、阻燃性能

pvc和pvc-c材料都具有良好的阻燃性能，能离火即熄。特别是pvc-c材料，由于它的氯含量明显高于pvc，所以阻燃性和烟密度指数更有明显的提高。

7、安装性能

cpvc电力管重量轻、强度高、施工敷设方法简捷，能实现夜间开挖埋设，回填路面，白天可以照常通车；采用弹性密封橡胶圈承插式连接，安装连接方便、快捷、连接密封性能良好，能防止地下水的渗漏，有效保护电力电缆的使用安全。

8、使用寿命长

cpvc电力管材料耐腐蚀、抗老化、使用寿命可长达50年以上。

安装指南（一）cpvc电力管管铺管安装

1、cpvc电力套管标准定长（6米）管材配置管枕3付，管枕间距为2.0m，管枕距接头处为0.5 m。

2、cpvc电力护套管下管可由人工进行，由地面人员将管材传递给槽底施工人员。严禁将管材至槽边翻滚入内。

3、cpvc电力护套管长短的调整，可用机械工具进行切割，切割处切口应垂直于管枕轴线，且应该光滑平整。

（二）cpvc电力护套管连接

- 1、cpvc电力护套管连接采用承插或接口连接。
- 2、cpvc电力套管连表面应标有插入长度的标示，管材插入承口后，需确入此插入标示是否准确到位。
- 3、cpvc电力护套管连接前应清除管材插口外部和橡皮环内面的泥土或其它附着物以方便连接，防止漏水。

（三）回填土

- 1、沟槽复土应在管道隐蔽工程验收后进行，填土应及时，防止管道暴露时间过长造成损失。
- 2、cpvc电力护套管周围必须用软土回填。
- 3、回填土应由人工将其填入沟内，严禁机械回填写。
- 4、回填土质量，必须达到设计规定的密实度要求。

本产品的加工定制是是，品牌是兴华，型号是16-315，防火等级是阻燃，玻璃钢电缆保护管是属性值，热浸塑钢管电力管是属性值，塑料电缆保护管道是属性值