

## 18u双导铜箔胶带 静电屏蔽

产品名称	18u双导铜箔胶带 静电屏蔽
公司名称	昆山冠言金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	种类:静电屏蔽 特性:屏蔽, 导电
公司地址	玉山镇宝益路3号3号房
联系电话	13584955989

### 产品详情

yq12050-r胶带典型应用于超薄厚度和高导电性胶粘剂的场合，一般用于设备，器件及屏蔽屋等的电磁干扰屏蔽或接地。

产品参数：

基材厚度:0.018mm

总厚度（基材和胶黏剂）：0.055mm

拉伸强度：2.5-3kg/10mm

对钢板粘性：1.2kg/25mm

表面电阻:0.01 /inch<sup>2</sup>

垂直阻抗:0.06 /inch<sup>2</sup>

屏蔽效能:75-85db ( 30mhz~1ghz )

昆山冠言金属材料有限公司

联系人：黄骏先生（业务部 业务经理）和我联系

[查看公司介绍](#) [查看信用状况](#)

电 话：86 0512 50123256 移动电话：18626173518 传 真：86 0512  
50123295 地 址：中国江苏昆山市 玉山镇宝益路93号

联系qq：100028551

本产品的加工定制是是，种类是静电屏蔽，特性是屏蔽，导电，材质是铜箔，导电胶，离型纸，用途是典型应用于超薄厚度和高导电性胶粘剂的场合，一般用于设备，器件及屏蔽屋等的电磁干扰屏蔽或接地。  
，品牌是冠言，型号是YQ12050，长度是50m，总厚度是0.05mm，宽度是按要求