

# 百福马performer 压缩机,原装百福马 空调压缩机 中央空调SM120

产品名称	百福马performer 压缩机,原装百福马 空调压缩机 中央空调SM120
公司名称	深圳市宝安区西乡威尔制冷设备配件厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SM120 适用范围:机用商用空调设备
公司地址	广东广州市越秀区海珠北路
联系电话	86 020 29849970 13242812340

## 产品详情

百福马涡旋压缩机sm120

百福马压缩机介绍

百福马压缩机是应用于中央空调、风冷、热泵和并联系统的性价比最好的压缩机

- 1、百福马涡旋压缩机的压缩是一种新型、节能、省材和低噪的容积式压缩机。
- 2、百福马涡旋压缩机主要原理是利用动、静涡旋齿的相对公转运动形成闭死容积的连续变化,实现压缩气体的目的。
- 3、新一代的百福马涡旋压缩机,7-15冷吨的商用压缩机外形尺寸设计进一步减小,适用于体积更紧凑的机组。
- 4、同时百福马涡旋压缩机性能各噪音也有进一步改进,最新一代压缩机的效率达到11.6eer,噪音下降 4db。
- 5、百福马涡旋式压缩机主要是应用在商用和大型商用空调的应用,使用r22,r407c和r134a为制冷剂。
- 6、百福马涡旋压缩机产品范围包括钎焊连接的单个百福马压缩机参数,螺母锁紧角阀连接的单个压缩机和工厂原装的并联压缩机,工厂可以提供用于双机,三机和四机并联压缩机安装的特殊附件套装。

特点：

- 通过新的电机罩专利设计，气体循环，电机冷却和油润滑都得到了改进

- 部件的保护和装配减少了内部泄漏，增加了使用寿命
- 部件隔离的改进大大减小了噪音
- 进气口设计增加了抗液击能力

最佳的吸气过热度为8k.较低的过热度将提供较好的系统性能（较高的质量流速更加有效利用蒸发器传热面积）。但是，低过热度会增加不想要的液体返回压缩机的危险。对于很低的过热度值，建议使用电子控制的膨胀门。注意：高的过热度值会减小压缩机的应用界限和系统性能

型号	马力50hz hp	名义制冷量		输入功率kw	效率		声功率级dba	
		w	btu/h		cop w/w	e.e.r btu/h/w		
sm090	7.5	21800	74400	6.54	3.33	11.4	70	
sm100	8	23100	79000	6.96	3.33	11.3	70	
sm110	9	25900	88600	7.82	3.32	11.3	75	
sm115	9.5	28000	95600	8.31	3.37	11.5	76	
sm120	10	30100	102800	8.96	3.36	11.5	75	
sm125	10	30100	102800	8.93	3.37	11.5	76	
sm148	12	36100	123200	10.8	3.34	11.4	79	
sm160	13	39100	133500	11.6	3.37	11.5	79.5	
sm161	13	39000	133200	11.59	3.37	11.5	79.5	
sm175	14	42000	143400	12.46	3.37	11.5	80	
sm185	15	45500	155300	13.62	3.34	11.4	80	
sy240	20	61834	211760	18.78	3.29	11.2	81.6	
sy300	25	78086	267400	23.6	3.31	11.3	81.6	

于产品的型号众多,请浏览型号列表或联系掌柜

我公司产品,品种齐全,货源充足,无断货缺货现象,欢迎在线订购或来电咨询

李先生 13242812340 qq:11277525

为能使购物更愉快,请您们稍花一点点时间看下购物规则!

买家必读:

店铺内的制冷设备为实物拍摄,但由于每批板经的染色问题,颜色会略微存在差异,而且每台显示器的不同(显示器亮度的明暗度不同就会把外观的颜色改变,这是任何一位网络卖家都无法克服的问题),以实物为准。

使用时如有疑问之处,请向客服进行咨询.必将一一解答!

因为网络购物的特殊性,请决定购买宝贝前与客服沟通或来电咨询,您确认后发货,这样双方交易都无遗憾。

本产品可发快递。(运费到付。也可以我方垫付,按实际的货运重量计算到达地方的价格).收件时请务必当着货运人员的面拆开检查无误后再签收,如出现货物损坏或短量请拒签.物流公司的人员素质各异,服务也有参差,请事先做好沟通工作,一经签收就代表已经认可,再出现问题找物流公司索赔,他们是不会认

帐的,上海库宝也不承担责任.切记!切记!

威尔制冷诚信经营,力求做到售后服务完美,如您收到宝贝后有任何的不满,请及时与我联系,我会给您妥善的解决办法,在为您解决问题后再做出公正的评价.祝商祺!

本产品的品牌是Danfoss/丹佛斯,型号是SM120,适用范围是机用商用空调设备,功率是9(kw),外形尺寸是0.3\*0.5(m),重量是50KG(kg),结构类型是密封式,类型是活塞式压缩机,排量类型是定排量压缩机