

大量供应铜包铝漆包线CCA QA-1

产品名称	大量供应铜包铝漆包线CCA QA-1
公司名称	吴江市盈通电工材料厂
价格	面议
规格参数	品牌:盈通 型号:QA-1
公司地址	七都镇临浙开发区
联系电话	0512-63822829 13806252829

产品详情

我厂生产的铜包铝线具有以下优点：

- 1.铜包铝线的长度为同等重量的纯铜线的2.5倍；
 - 2.铜包铝线利用先进的 <>进行焊接;
 - 3.铜包铝线较之纯铜线导线具有明显的优势,重量较,方便运输,线质柔软易于加工,节约成本,降低消耗;
 - 4.铜包铝镁线是在铜包铝线的基础上推出的新一代高强度产品,具有比重轻,拉强度高,导电性能好等显著特点,更是替代铜丝的理想材料。
 - 5, 我厂生产的铜包铝线,铜包铝镁线具有较好的抗拉强度,是你所需要的最佳选择。
 - 6.塑料铜包铝护套线是理想的连接线。
- 1.漆包铜包铝线比漆包圆铜线密度小,密度最大是3.63克/cm³,相同产量该产品比漆包圆铜线长约2.45倍,每用一吨漆包铜包铝线可节约1.45吨铜线,即节约成本,又节约资源.2.漆包铜包铝线漆包性能完全达到漆包铜圆线性能,超导性能高,变频效果好.主要用途:各种用途的线圈,高级音响,电视机偏转圈.激磁线圈,各种电子工业设备.微波炉,电子玩具,各种微电子设备,微型马达.人工心脏起搏器等,随着铜包铝线的推广可逐渐大部分代替漆包铜圆线

铜包铝漆包线是采用铜包铝材料作内导体的新型电磁线,其特性介于铜铝之间,结合了铜的优良导电性和铝的重量轻的优点。 参照标准: sj/t11223-2000《铜包铝线》和gb/t6109.1~11-1990<<漆包

圆绕组线>> 铜包铝漆包线的优点: 1.直流电阻率:铜包铝线的直流电阻率约为纯铜线的1.5倍;阻值相同时,铜包铝线重量约为纯铜线的1/2。

2.良好的钎焊性:铜包铝线由于其表面同心的包覆了一层纯铜,因此具有跟纯铜线一样的可钎焊性,而不必像铝线那样做特殊处理。

3.重量轻:铜包铝线密度是相同线径的纯铜线的1/3,对降低电缆和线圈的重量十分有效。

供货范围： 铜包铝细线制造范围：最小0.1以上规格,

适合的绝缘膜：ue/sfb/pe/sf.ei

适合的自粘膜：与铜线一样可采用酒精自粘漆和热风自粘漆。 应用领域： 用

于制作要求重量轻、相对导电率较高、散热性好的绕组，特别是传输高频信号的绕组。高频变压器、普通变压器、电感线圈、电机、家用电机、微型马达、微型电机转子线圈、音响线圈、光驱、显示器偏转线圈、消磁线圈、手机内部线圈、手表驱动元件。

本产品的加工定制是是，品牌是盈通，型号是QA-1，绝缘性质是聚氨酯漆包线，芯数是1，护套材质是铜包铝，拉伸强度是180---245，电线最大外径是1.05（mm），材料形状是圆线，绝缘厚度是180（mm），产品认证是ROHS