

# 漆包线 荣达

产品名称	漆包线 荣达
公司名称	苏州荣达电工材料厂
价格	面议
规格参数	品牌:荣达 型号:QA/QZ/QZY/UEW/PEW/EIWN
公司地址	七都镇东庙桥村
联系电话	0512-63821773 15150287558

## 产品详情

### 产品描述

型号	q(zy/x)-1/180 q(zy/x)-2/180 (2eiwn、1eiwn)
规格	0.100-3.000
耐热等级	180级
执行标准	gb/t 6109.12
性能特点	可在工作温度180 下使用。产品具有优良的耐热性能、较高热冲击性能、较小的表面磨擦系数、机械性能优良。
应用领域	广泛应用于耐热等级高的电机、电器、仪表以及防爆电机、船用电机,并适用于彩管偏转的水平绕组。特别适用于高速绕线机线制线圈。
型号	qa-1/130 qa-2/130 (2uew、1uew)
规格	0.040-2.000mm
耐热等级	130级
执行标准	gb/t 6109.4
性能特点	可在工作温度130 下使用。产品具有直焊性、着色性好、高频下介质损耗低等优点。
应用领域	广泛应用于电机、电器、电子元件、仪表等绕组及配线。
型号	qz-1/130l qz-2/130l (2pew、1pew)
规格	0.060-3.000mm
耐热等级	130级
执行标准	gb/t 6109.7

性能特点	可在工作温度130 下使用。 产品具有良好附着性、机械强度和电气性能。
应用领域	适用于电机、电器、仪表、电讯设备的绕组

本产品的加工定制是是，品牌是荣达，型号是QA/QZ/QZY/UEW/PEW/EIWN，绝缘性质是油漆绝缘，芯数是1，护套材质是油漆绝缘，拉伸强度是强，电线最大外径是4.600（mm），材料形状是圆线，绝缘厚度是-1/-2（mm），产品认证是SGS，ISO9001:2008,GB