

三节卤素工作灯 35W功率防水防腐工作灯

产品名称	三节卤素工作灯 35W功率防水防腐工作灯
公司名称	乐清市辰发电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CFL-005 电压:1224220 (V)
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇吕岙村屏山路68号
联系电话	86 0577 27886301 18058838188

产品详情

产品实拍图

卤素灯具有很多的优点：简单、成本低廉、亮度容易调整和控制、显色性好（ $ra=100$ ）等等，但同时也存在着许多致命的缺点：如使用寿命短、发光效率低（一般只有6%（飞利浦可以达到10%）可转化为光能，而其余部分都以热能的形式散失）、色温低（2700-3100k）。卤素灯泡则在保留上述优点的基础上大大改善了这些缺点。

应用 卤素灯通常用于需要集中照射的场合，用于数控机床、轧机、车床、车削中心和金属加工机械，汽车前灯后灯，以及家庭，办公室，写字楼等公共场所。

注意 (1).安装卤素灯泡时，请将电源关掉，并利用塑料套保护灯泡玻璃壳清洁，不要用手触摸，如不慎触摸，请用酒精擦拭干净。

(2).卤素灯泡使用耐高温的石英玻璃制成，如沾到手或油污，将使石英玻璃失去光泽，变成白浊色而减低亮度，缩短寿命，甚至玻璃壳破裂。

(3).卤素灯泡点灯时，封口处的温度不可超过 350度，否则会缩短卤素灯泡的寿命，故卤素灯具通风散热必须良好。(4).卤素灯泡点灯时，避免冷气直接吹向灯泡。

(5).卤素灯泡点灯中，避免受到冲击或震动。

(6).卤素灯泡点灯中或刚熄灯后，因灯泡温度仍然很高，绝对不可用手去触摸

产品特写图

产品包装图

订购注意事项

物流运输说明

请你评价

本产品的品牌是chenf/辰发，型号是CFL-005，电压是1224220（V），光源形式是卤素，功率是35/50（W），适用机床是皆可，安装形式是底座螺钉安装，是否防水是是，长度是75（mm），外罩材质是尼龙PA66，使用寿命是8年，特点是三节可调，防护等级是IP65