

NFE9180应急时间？价格？NFE9180

产品名称	NFE9180应急时间？价格？NFE9180
公司名称	乐清市磊石节能照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:NFC9180 电压:AC220V (V)
公司地址	浙江省乐清市湖上岙工业区
联系电话	86-0577-61535355 13968764530 13325980366

产品详情

nfe9180应急时间？价格？nfe9180nfe9180应急时间？价格？nfe9180

型号：nfe9180名称：防眩泛光灯

相关型号：bfc8120 jw7621 bpc8720 nfc9180 jw7210

一. 概况 本公司为满足铁路、电力、冶金、石油石化及各类厂区、车间、场站和大型设施、场馆等场所泛光照明需求，研制开发的ornfe9180防眩应急泛光灯，无眩光、无重影、防震耐腐蚀、节能、安全可靠。二. 性能特点 防眩功能:透明件选用先进的照明光学原理优化设计，光线均匀、柔和,无眩光、无重影，有效避免施工作业人员产生不适和疲劳感。光效节能:选用的气体放电光源,光效高、寿命长,寿命可高达10000小时，功率因数大于0.9，发光效率高,透光性好。防震功能:多道防震结构和一体化设计，确保其在高频、多频振动环境中长期安全工作。适用环境:采用高强度合金外壳，进行特殊的表面喷涂和密封处理，可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。应急类型:采用宽幅稳压、恒功率技术和特殊的电路设计。a型在主电断电时可立即启动应急照明，也可通过外接开关控制在主电停电期间随时启动；b型单纯作为应急照明平常处于关闭状态。d型可作为正常照明，同时具有应急功能。三. 主要技术参数 额定输入电压: v -220 频率: hz 50 应急输入电压: v dc12~16 光源(mh气体放电灯): 额定功率: w 35/70w 光通量: lm 3300/5500 平均使用寿命: h 10000 应急照明时间: min 90/45 灯具引入电缆: 8~ 10mm 外形尺寸: 灯具: 275*300mm 电器箱: 210*180*123mm 总重量: 3.2kg 4.2kg

购买，东亚灯具，放心的选择，全方面售后服务，毫无后顾之忧！

四. 使用方法

- 1、根据现场环境和照明需要，确认灯具和镇流器箱的安装位置和适当的安装方式。 2、吸顶式安装：使用2个m8的膨胀螺钉打在天花板上或者m8的普通螺钉固定在支撑梁上(螺钉长度自定);座式安装:使用2个m8的螺钉固定在固定基座上。
- 3、在确定好灯具的安装位置上，将灯具和镇流器箱固定好。 a、b型输入注：白色电缆线（左）表示电源线 1、红、黑色接220v电源

2、棕色、蓝色为应急开关线（两线短接） 3、黄绿双色线为接地线 a、b型输出

注：黑色电缆线（右）表示光源线 1、红、黑色接光源

2、黄绿双色线接地线 d型输入 注：白色电缆线（左）表示电源线

1、红、黑色接220v(正常照明) 2、棕色、蓝色接220v（电池充电）

3、黄绿双色线为接地线 d型输出 注：白色电缆线（右）表示光源线

1、红、黑色接光源 2、棕色、蓝色为应急开关线（两线短接）

3、黄绿双色线为接地线

5、更换灯泡时，先断开电源，拧开灯具正面固定玻璃面板上的螺钉，通过吊链结构，将面板轻吊在灯壳上，即可旋下旧灯泡，换上新灯泡。

销售热线：0577-27866655（管）

公司传真号：0577-27866653

五. 注意事项

1. 非专业人员不得随意拆卸灯具。 2.

使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得用手直接触摸。 3.

换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。 4.

若应急电器箱长期不使用，请每隔4

个月将应急电器箱中的电池进行充电，充满电后再重新放置（充电时间为8h）。 警告:

1.不可在零下20度以下的环境中使用;

2.安装和维护灯具时,必须先断开电源; 3.灯具必须可靠接地.

营业范围：投光灯，泛光灯，电筒，探照灯等等.

..本公司，长期招聘网络推广员，有意者与0577-27866655（管）联系。

本产品的品牌是东亚灯具，型号是NFC9180，电压是AC220V（V），光源形式是金卤灯/钠灯，功率是70W/100W/150W（W），适用机床是钻床，安装形式是吸顶、壁式、吊杆等，是否防水是是，长度是275×300mm（mm），外罩材质是钢化玻璃