

# 福裕机床防护罩福裕加工中心导轨防护罩

产品名称	福裕机床防护罩福裕加工中心导轨防护罩
公司名称	盐山德克机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:QO2033 样式:钢板防护罩
公司地址	盐山县庆云镇王信村
联系电话	0317-6344323 13785751750

## 产品详情

福裕机床防护罩福裕加工中心导轨防护罩 河北德克机床附件制造有限公司创办之初与德国tongkual公司精诚合作，双方共同出资成立河北德克机床附件制造有限公司，采用德国先进钣金技术工艺、选用德国、日本高端机床设备制造德国美国意大利日本台湾韩国中国大陆高端机床防护钣金件、数控设备铁屑排屑机，工司多年来一直为世界知名企业从事配套服务及维修数控机床部件，公司占地面积七万平方米，建筑面积五万平方米；现有员工420余人,其中工程技术人员50多名,公司环境优美，是一座标准花园式现代化工厂，公司凭借一批技术过硬的行业精英和完善的机械加工设备，严格按照iso9001和iso14000-2004质量体系认证要求，公司自一九九五年成立以来,“诚信立本、以人为本、共创双赢”的经营理念，建立了稳定的客户群体，销售收入及税利稳步增长，员工收入逐年递增。 公司拥有百余台世界先进的高精密机械设备：引进了三条世界最先进钣金件加工设备；德国通快公司的激光机床生产线，日本amada(天田)数控钣金生产线和瑞士bystronic (百超) 3000w激光切割机生产线，高精密数控冲床；lgmazak日本amada精密数控冲床及折弯机；日本发那科自动焊接机器人和日本松下气体保护电焊机、氩弧焊机、点焊机、压铆机、360度旋转三维测量仪等。河北德克机床附件制造有限公司专业生产机床导轨防护罩,柔性风琴式导轨防护罩，伸缩式丝杠防护罩，卷帘防护罩，螺旋钢带防护套，工程塑料拖链,钢铝拖链,dgt导管护套,jr-2矩形金属软管,排屑机,机床垫日常维护是一个必不可少的步骤，它既可以减少事故的发生，又可以延长防护罩的使用年限，因此，日常维护都是工作的重中之重，日常维护的内容主要包括以下几个方面。第1：定期检查的内容,主要是丝杠防护罩的检查，以防止灰尘和磨粒粘连在丝杠的表面，如果这些东西的存在，会影响丝杠的使用寿命和工作的精度，造成产品的不合格，如果在检查过程中发现了丝杠防护罩的破损，应及时的维修，在破损较为严重的时候要及时的更换。第2：每天的检查,表面的检查x、z轴向上的表面，清除表面存在的各种切屑及其它的一些赃物，防止杂物的积存，检查运行的轨道是否达到润滑的要求，防止因润滑油不充实产生的巨大摩擦引起的损伤，看表面是不是很光滑，有无划痕的出现，作为提早发现的检测依据，这些问题最好在下午下班之前再重复的做下，这些工作是每天的重点。这些工作的开展和实施可以充分的发挥机床防护罩的作用，减少故障的发生。 高温钢板防护罩是指摄像机应用在大于40℃，\*自然对流和辐射换热不能达到正常工作温度的环境时，保护摄像机、镜头正常工作的钢板钢板防护罩。对于高温环境，钢板钢板防护罩应采取特殊的冷却降温手段。常见的冷却系统有风冷系统、水冷系统，还有涡旋致冷、氟利昂、氨致冷等方式。在环境温度大于80℃\*强迫风冷已无法控制温升时，可采用强迫水冷系统。水的导热系数和比热均比空气要大，因此与风冷相比，大大减少了有关换热环节的热阻，提高了换热效率.风冷系统仍然使用的是空气流动冷却原

理,采用强迫通风的方式将冷却剂送入钢板钢板防护罩或钢板防护罩隔层中.风冷系统仍然使用的是空气流动冷却原理,采用强迫通风的方式将冷却剂送入钢板防护罩 或防护罩隔层中,将钢板防护罩大隈不锈钢防护罩内热量带出,达到冷却目的

本产品的品牌是德克,型号是QO2033,样式是钢板防护罩,拉伸后长度是768 (mm),压缩后长度是78 (mm),行程长度是7895 (mm),护罩总宽度是700 (mm),护罩内部宽度是6778 (mm),护罩内部高度是54 (mm),导轨高度是567 (mm),导轨宽度是675 (mm),防护部位是导轨,适用机床是45,是否库存是是,是否批发是是