

# 塑料拖链/增强工程塑料拖链/高速运行拖链

产品名称	塑料拖链/增强工程塑料拖链/高速运行拖链
公司名称	庆云天城机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:TC 材质:工程塑料%65尼龙
公司地址	山东庆云县经济技术开发区机车市场100号
联系电话	86 0534 3778138 13969282559

## 产品详情

### 拖链的应用

- 1、适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用。
- 2、拖链每节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。
- 3、拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。

### 放置原则

内高:选择内置电缆,油管,气管,水管等中最粗的一根作为参考高度,加上至少10%的高度空间作为拖链内高。如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。

内宽:选择较粗的一些电缆,油管,气管,水管等,其外径之和作为拖链内宽的参考,并留有至少10%的宽度空间。

弯曲半径:选择内置电缆,油管,气管,水管等中最大的弯曲半径作为参考值,并留有10%以上的空间。

应该留有15%的剩余空间,让内置电缆,油管等可以自由活动,在半径方向上对拖链不产生拉力。

直径差别大的导线应该分开铺设,重量平均分布,必要时可用分隔片分开。

在高速或高频率运行时,要尽量使导线在水平上相互分开,不要使之相互叠置,在电缆,气管,油管等较多的时候建议使用分隔片。

### 拖链的特点

(1) 材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外。

(2) 抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。

(3) 运行速度和加速度（具体速度、加速度视运行情况而定）。

(4) 运行寿命长。

### 拖链基本参数

内高\*内宽：10\*10

外高\*外宽：14\*17.5

弯曲半径：18/28

打开方式：桥式 不可打开

对应接头：10

节距：15mm

每米节数：66

负载能力：0.2kg/m

庆云天城机床配件有限公司有三个独立的车间分别为机床工作灯厂，拖链厂，机床防护罩厂。所有产品都是经过自主研发、生产、销售的。每一道程序经过严格把关，如购买了我们的机床工作灯，拖链，机床防护罩一年内有什么问题，经检验非人为无条件更换新的，并承担中间所产生的快递费用。一年后如有问题我们将不收任何费用，免费维修。

本产品的品牌是天城，型号是TC，材质是工程塑料%65尼龙，适用机床是数控自动化设备，负载能力是50，负载重量是50，不支撑长度是6000（mm），矩形孔径是26（mm），支撑板最大孔径是58（mm），是否库存是是，是否批发是是