

腾飞附件订做/质优价廉/TL80/桥式/钢铝拖链/钢制拖链

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 腾飞附件订做/质优价廉/TL80/桥式/钢铝拖链/钢制拖链 |
| 公司名称 | 盐山县腾飞数控机床附件厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:TL80 材质:碳钢、合金钢、铝合金工程塑料 |
| 公司地址 | 中国河北盐山县 工厂地址:千童镇千童工业区(刘武)10号; 信件请寄行政办公区地址:盐山县徐福 |
| 联系电话 | 86-03176087278 13313175526 |

产品详情

产品名称:钢铝拖链

节距:tl80

链板高度:56mm

弯曲半径:r100/115/125/145/185/200/250/300(根据客户要求)

长度:根据客户要求

材质:q235/304/1cr13/201

支撑板形式:

i型(整体式打孔)、ii型(分体式打孔)、iii型(框架上下是铝板内部可以根据要求加放尼龙隔离片)

订货举例:

拖链节距tl80,支撑板形式iii型,弯曲半径r=125,支撑板宽度100,拖链长度l=2500

订货应为tl80iii-125x100x2500

tmzl型钢制拖链系列

tmzl系列拖链的主体是由链板(优质钢板镀铬)支撑板(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成,使电缆或橡胶管与拖链不产生扭曲变形,链板经镀铬处理外形效果新颖,结构合理,灵巧强度高,钢性好不变形,安装方便,使用可靠。采用了高强度耐磨材料,合金铜为轴销,提高了产品的耐磨强度,弯曲更灵活,阻力更小,降低了噪音,从而可保护电缆及橡胶管不受损坏。由于本产品外观精美,可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果,增强我国机床、机械设备在国际市场上的竞争力。

1.拖链可适应最大移动速度40米/分。 2.拖链在最大移动速度时,噪声声压级不大于68分贝。
3.拖链安全使用寿命不小于100万次(往复)。

tmzl型拖链主要参数

| 型号 | tmzl65 | | | | | | tmzl95 | | | | | | tmzl125 | | | | | | tmzl180 | | | | | |
|---------------------------|----------|----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 节距(t) | 65 | | | | | | 95 | | | | | | 125 | | | | | | 180 | | | | | |
| 弯曲半径(r) | 75 | 90 | 115 | 125 | 145 | 185 | 115 | 145 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | 350 | 470 | 500 | 575 | 700 | 750 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| 拖链最小宽度(b _{mix}) | 70-350 | | | | | | 120-450 | | | | | | 120-550 | | | | | | 200-700 | | | | | |
| 拖链高度(b _{max}) | 44 | | | | | | 70 | | | | | | 96 | | | | | | 140 | | | | | |
| 拖链长度(l) | 由用户按需要自定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支撑板最大孔径(d) | 30 | | | | | | 50 | | | | | | 75 | | | | | | 110 | | | | | |

| | | | |
|-----------|----|----|----|
| d1) | | | |
| 距形孔(dmax) | 26 | 46 | 72 |

- 1、拖链按照意大利技术生产。
- 2、当需要非标准的弯曲半径或结构与标准有异的拖链时，可与本公司另行协议。
- 3、当拖链超过允许的最大宽度bmax时，可采用由三条链带平行组成的复合拖链来完成，见下面图示。

表一

| 型号 | tmzl65 | tmzl95 | tmzl125 | tmzl180 | 参数 | hg | d | cmin | j | k | m |
|------------|---------|--------|---------|---------|---------|-----|----|------|----|----|----|
| 支撑板型式 | | | | | 型号 | | | | | | |
| e | 10 | 12 | 12 | 15 | tmzl65 | 44 | 26 | 4 | 13 | 17 | 14 |
| f | 8 | 10 | 12 | 15 | tmzl95 | 70 | 46 | 5 | 25 | 30 | 26 |
| b | - 3 | - 4 | - 5 | - | tmzl125 | 96 | 72 | 6 | 25 | 30 | 25 |
| a1~and1~dn | 按用户需要自定 | | | | tmzl180 | 144 | | 7 | 25 | 35 | 29 |

表二

拍前必读

产地:中国盐山

包装：根据买家选购商品种类、数量及选择的运输方式选择木箱、纸箱、编织袋等

关于发票：店内商品价格均为不含税价（本店具备开具增值税发票和普通发票能力有需要可以联系）

关于运费：此产品批量10件以上卖家负担佳吉物流运费；小于10件运费由买家负担我们厂签约合作快递为“中通快递”“圆通快递”、“韵达快递”、“申通快递”、；物流公司为“佳吉物流”因为货运到达地与承运公司不一样也会导致不同运费，因此所标运费仅供参考。（符合10件要求同时必须要满足货值1000元以上）

运输方式：根据买家选购商品种类、数量及选择的包装方式选择客车、快递、铁路快件、厢式货车、零担、配货、网络物流（如佳吉或者华宇）等。

发货时限：现货产品保证在订单提交后第二天开始算三日内发货（一般均尽力当日发货）；订做产品根据产品数量商定具体发货时间。

售后服务：我厂25名售后服务人员24小时在岗为客户设备运行保驾护航。保证在接到客户报修资料后24小时内，做出需要上门维修的维修人员出发上车，可以返厂维修的做出返厂决定。

注明：商铺内所有商品均支持支付宝交易，必须本人签收如果他人代收请告知其本宝贝详情描述及需承担本人签收的相应责任。所有照片均实物或同类商品拍摄，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免存在一定差别，以实物为准，敬请谅解。店内定做产品1、在买家付款至支付宝后不可申请退款2、如符合定做数据（数据存在正常误差），概不退、换。店主会精心包装。但是，万一出现问题，请签收时验货，一旦出现货物损坏或货物及数量与快递单不符，请当着快递员的面打电话给店主,并且和快递公司登记书面情况，然后把损坏物品、缺少物品包装的照片传给卖家，进行处理。出现上述情况，事后索赔的，店主一律不承担责任!买家不能因此给卖家中评和差评。买家签收货物即为确认产品质量合格。订做产品只要符合订做数据、标准产品只要符合产品功能描述买家不接受其它原因给予的中、差评。不善于沟通和过于挑剔的买家请谨慎购买本店产品。

本产品的品牌是腾飞，型号是TL80，材质是碳钢、合金钢、铝合金工程塑料，适用机床是皆可，负载能力是10，负载重量是4-30，不支撑长度是3000-10000（mm），矩形孔径是50（mm），支撑板最大孔径是110（mm），是否库存是是，是否批发是是，是否提供加工定制是是