

## 拖链35\*50 35\*75 35\*100各种规格型号优质工程塑料拖链

产品名称	拖链35*50 35*75 35*100各种规格型号优质工程塑料拖链
公司名称	庆云县旭涛机床附件厂
价格	面议
规格参数	品牌: 材质:尼龙 负载重量:30
公司地址	山东省德州市庆云县机车市场133号
联系电话	05343768686 13354432686

## 产品详情

欢迎光临山东庆云旭涛机床附件厂

24小时竭诚为您服务133-5443-2686

电话:0534-3768686

传真：0534-3768699

### 塑料拖链的结构

(1) 拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。

(2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径r可有不同的选择。

(3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。

(4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

### 塑料拖链的基本参数

(1) 材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外。

(2) 抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。

(3) 运行速度和加速度（具体速度、加速度视运行情况而定）。

(4) 运行寿命长。

### 钢制拖链介绍

tl系钢制拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理，灵巧强度高,钢性好不变形，安装方便，使用可靠,易拆装，尤其是采用高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形,不下垂。

1. 拖链可适应最大移动速度40米/分。

2. 拖链在最大移动速度时，噪声声压级不大于68分贝。

3. 拖链安全使用寿命不小于100万次(往复)。

### 钢制拖链规格

有45、65、95、125、180、225、250型，拖链宽度可按用户要求定做，弯曲半径从50-800之间。有三种支撑板的形式。(1)当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式(2)当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式(3)安装管缆的规格品种较多时，可选用支撑板——框架式

## 拖链的选用原则

内高:选择内置电缆,油管,气管,水管等中最粗的一根作为参考高度,加上至少10%的高度空间作为拖链内高。如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。

内宽:选择较粗的一些电缆,油管,气管,水管等,其外径之和作为拖链内宽的参考,并留有至少10%的宽度空间。

弯曲半径:选择内置电缆,油管,气管,水管等中最大的弯曲半径作为参考值,并留有10%以上的空间。

## 拖链内置电缆,油管,气管,水管的放置原则

应该留有15%的剩余空间,让内置电缆,油管等可以自由活动,在半径方向上对拖链不产生拉力。

直径差别大的导线应该分开铺设,重量平均分布,必要时可用分隔片分开。

在高速或高频率运行时,要尽量使导线在水平上相互分开,不要使之相互叠置,在电缆,气管,油管等较多的时候建议使用分隔片。

本产品的品牌是旭涛,材质是尼龙,负载重量是30,不支撑长度是5 (mm),矩形孔径是35 (mm),支撑板最大孔径是300 (mm),是否库存是是,是否批发是是,尺寸是35\*5035\*7535\*10035\*125