

钟罩自动控制仪等，质优价低

产品名称	钟罩自动控制仪等，质优价低
公司名称	天津市新联仪表设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新联 型号:ZKY
公司地址	中国 天津市 天津市北辰区王秦庄工业区
联系电话	86 022 86872235 13001379761

产品详情

<p>一 用途和特点</p> <p>zky型钟罩控制仪（以下简称控制仪）配套钟罩气体计量器及安装在计量器上的旋转编码器、电磁阀等组成的标准装置，适合煤气表等气体流量计的校验和检定。其特点：</p> <p>1 精度高，计量准确。（控制系统精度：0.02级，重复性优于0.01%）</p> <p>2 自动检测，工作效率高</p> <p>3 可由面板的按键，自由设定五个大小不同的排气量。操作简捷方便。</p> <p>4 能同时检测钟罩内压力、温度；被校表前的压力、温度、瞬时流量、压力损失。</p> <p>5 可进行多台位同时校验。</p> <p>二 工作原理</p> <p>1. 该系统的工作原理是利用钟罩式气体计量器，提供一个压力稳定的标准气源，采用光电旋转编码器做为钟罩件、电磁阀为控制元件，通过程序设定来实现定量排气。并完成检测过程的自动控制，压力、温度、流量、压力损失等参数的检测。</p> <p>2. 成套装置由控制仪、钟罩计量器、旋转光电编码器、风机（或电机）、进气电磁阀、排气电磁阀、微差压变送器、限流喷嘴以及压力变送器、温度变送器组成。</p> <p>三 主要技术参数</p> <p>1 钟罩成套装置精度：0.5级、0.2级、0.1级（主要取决于钟罩计量器）</p> <p>2 控制系统精度：0.02级 重复性优于0.01%</p>		
--	--	--

<p>3设有四—八个模拟通道，可以测量：钟罩量筒内压力、温度；检测点压力、温度、被校表压力损失等参量。（煤气表的压损）</p> <p>4打印输出：(自选)日期时间、标准排气量、钟罩量筒内压力、温度、检测点压力、温度、被校表压力损失等参</p> <p>5排气量设定：可任意设定五个大小不同的排气量。单位为升。</p> <p>6工作环境：相对湿度 85% 温度 0 - 55 （通常实验室20 ± 2）</p> <p>7外形尺寸：280 × 280 × 100 mm</p>		
--	--	--

本产品的加工定制是是，品牌是新联，型号是ZKY，流量范围是20L-2000L-10000L，试验强度是10KPa，温度测量范围是0-50（ ），最大功率是2（kw），防爆等级是IP65，供电电源是220V