

临沂饲料搅拌机—不锈钢搅拌机—热线咨询y5

产品名称	临沂饲料搅拌机—不锈钢搅拌机—热线咨询y5
公司名称	曲阜汇众机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HK/汇科 型号:HD-0.57
公司地址	济宁曲阜书院工业园区
联系电话	86-05373122998 15318197568

产品详情

在线客服qq;2654292446 qq;2524696912电话; 0537-4555506手机; 13176777054立式搅拌机有多种形式,常用的立式搅拌机。主要由:电机轮、电机、桶体、螺杆、出料口、清料口、皮带轮、视窗、人梯、入口、电器箱、循环落料口、投料口等构成。传统的立式搅拌机、外观笨重、维修不方便、又需经常的维修。新款的搅拌机经过多年的技术改良,混合流畅度及均匀度比普通混合机好。驱动方案:电机。适用行业:切粒、塑胶造粒、色母制造、塑料改性、再生料回收加工、大件注塑等行业。优点:占地少,容量大,耗电低,省人工,混合均匀快捷。本机是专为农村饲养户、小型饲养场、中小型配合饲料厂设计的小型配合饲料加工设备,集垂直提升、混合仓、水平输料为一体;具有结构简单紧凑、一次性小投资、经济实用、维修方便,不需特殊生产场地等优点;混合均匀,可生产预混料、浓缩料、全价粉料等。

型号 产量(kg) 混合时间(min) 功率(kw) 价格(元) hd-0.57 150 10 1.1 1800hd

-1 260 10 1.5 2960hd -1.2 1000 10 3.0 5400hd

-1.6 1500 10 4.5 6840hd—1.1 500 10 3.0

3960在线客服qq;2654292446 qq;2524696912电话; 0537-4555506手机; 13176777054

大型立式搅拌机;别名:大型立式拌料机、大型立式混料机、大型立式搅料机、大型立式混合机、大型搅拌机、大型搅拌料机、大型搅料机、大型混合机、大型混色机。其实在各业不同的叫法而已,实际都是一种塑料原料搅拌混合设备。主要争对于塑料行业饲料搅拌及化工行业精心设计的一款产品,大量塑料搅拌,有利于提高生产效益。

工作原理

大型立式搅拌机的工作是利用螺杆的快速旋转将原料从桶体底部由中心提升至顶端,再以伞状飞抛散落,回至底部,这样原料在桶内上下翻滚搅拌,短时间内即可将大量原料均匀的混合完毕,可订做烘干型搅拌机。

大型立式搅拌机用途

1. 汇众牌大型塑料立式搅拌机，在塑料行业中用于塑料颗粒混合，使不同塑料混合均匀，采用减速电机，并且使混合的过程中不产生物料的溶解、挥发或变质。?

大型立式搅拌机结构特征

1. 整体机座，结构坚固、运转平稳，搅拌桨叶及物料接触处全用不锈钢制成，有良好的耐腐蚀性，保持物料的质量和清洁，不致变色。
2. 传动机构采装置在桶体最顶部的电动机通过三角带传动螺杆、蜗轮，以1：40的减速带动搅拌机直接传动，使用时无过大响声，并有足够的储油量，能得到良好的润滑。

大型立式搅拌机构造说明

1. 减速器系为混合机之主要传动结构，它位于桶体的顶部，工作时由装置在座机内，轴为空心并装有固定键，能使塑大型塑料立式搅拌机的搅拌桨自由装拆。
2. 桶体为立体型，采用不锈钢制造，内装立式搅拌桨叶，置立在桶体内。
3. 下料减速器，工作时由装置在机座内的电动机带传动蜗杆带动混料桶内的搅拌螺杆顺时针旋转，使大型混合的物料一次性卸料立式搅拌机说明及注意事项

1. 在使用前应进行一次空运转试机，在试机前应先检查大型塑料立式搅拌机全部连接件的坚固程度，减速器内的润滑油油量和电器设备的完整性，然后闭合总开关，通入电源，进行空运转试机。
2. 空运转试机试验。在未发现不正常的响声、轴承档发高热、减速器温度直升等不良现象的情况下，才可使大型塑料立式搅拌机投入生产。
3. 在运转中如需铲刮机内桶壁物料，应用竹木器工具，切不可用手，以免造成伤手事故。
4. 在使用中如发现机器震动异常或发出不正常怪声，应立即停掉大型塑料立式搅拌机进行全面检查。
5. 使用负荷不要过大，一般以电动机的负荷来测定，用380v电动机在搅拌塑料时的重载电流，以不超过6安培为正常，如超过负荷应立即减少搅拌容量。
6. 搅拌螺杆两端轴封应保持清洁，以免造成塑料发黑、变质，大搅拌桶体两端外档留有方孔，应通畅，切勿使大型塑料立式搅拌机之堵塞，以免起反压力作用，使污物渗入轴心，使大桶内物料发黑、变质。
7. 管理人员必须熟悉大型塑料立式搅拌机的技术性能、内部构造、控制结构及使用原理。运转期间不得离开工作地点，防止发生故障而损坏机件，以保证安全生产为前提。

大型塑料立式搅拌机保养说明

1. 定期检查机件，每月1-2次，检查项目为蜗杆、轴承、轴封等各活动部分是否转动灵以及磨损情况，发现缺陷应及时修复，以便正常使用。
2. 电器控制零件，应保持清洁、灵敏，发现故障应及时修复。
3. 一次使用完毕或停工时，应在大型塑料立式搅拌机内取出剩余物料，刷清机器各部分的残余粉子。如停用时间较长，必须将机器全部擦干净，并用蓬布罩好。
4. 大型塑料立式搅拌机的搅拌桨装拆时应轻拆、稳装、轻放，以免变形损坏

在线qq;2654292446 qq;2524696912电话; 0537-4555506手机; 13176777054该系列机器占地小, 耗能低, 操控方便, 省时省力, 混合效果快捷均匀, 采用螺旋搅拌上料, 投料方便, 工人直接站于地面投料(也可以利用风机从切粒机把塑胶颗粒直接送入桶内), 搅拌原理是通过把所投物料螺旋到桶体上端, 再以伞状形落下且持续上下循环搅拌, 从而达到混合均匀的目的, 此机具有自动拌料计时, 过载保护。机器分类为加热干燥型及非加热型, 桶体材料分为不锈钢型及铁板型, 可从0.5-15吨等容量机型供客户选用, 客户也可按自身需求选择加热或不加热型机器。适用客户: 造粒、色母混色、改性、化工粉体搅拌加工等行业。因一次性可搅多吨位的物料, 所以特别是塑胶原料或再生料生产的好帮手, 可以在造粒前原材料(水口、色母、化工粉等)配方混合使用, 也可以把造好的颗粒的同一批订单量, 因不同时段不同周期所造成有差异的原料可集中一次性混合, 使整批物料从性质到颜色均可达到一致, 从而提高生产效益与产品质量

型号	产量(kg)	混合时间(min)	功率(kw)	价格(元)
9sp-0.57	150	10	1.1	5400
9sp-1.260	1000	10	3.0	14800
9sp-1.6	1500	10	4.5	18600

厂家直销, 免除了中间商, 生产者直接与用户见面, 简化了流通过程, 缩短了流通时实现了真正的厂家优惠价格。两年内非人为因素, 因产品质量机器零配件需要更换的, 公司除免费更换外, 并承担配件包装、运输费用。(安全信誉保障: 只需预付少量定金, 即可物流快运发货, 货到再付清余款)

本产品的加工定制是是, 品牌是HK/汇科, 型号是HD-0.57, 包装是标准, 主机功率是1.1(w), 外型尺寸是标准(mm), 重量是标准(kg), 产品类型是全新, 类型是搅拌机, 适用动物类型是家禽类, 家畜类, 宠物类, 观赏鱼类, 饲料类型是豆粕, 谷物, 加工能力是0.15(吨/小时), 售后服务是质保2年