无石棉垫片 D型 固定密封

产品名称	无石棉垫片 D型 固定密封
公司名称	任县飞翔密封材料厂
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:D型 作用:固定密封
公司地址	河北任县任县天口乡北定工业区
联系电话	86 0319 7595066

产品详情

密封板材主要有150#耐油板，250#耐油板材，400#耐油板材及各类耐酸，耐碱，耐寒，耐高温行业专用密封板材系列。板材性能,颜色参数,产品规格可按照客户要求定制配方生产.

我厂专业生产耐油石棉橡胶板，具体生产ny150号ny250号ny300号ny400号ny510号耐油石棉板，xb150号xb200号xb350号xb450号普通石棉板，加钢丝耐油石棉板，无石棉板，抄取板，无石棉乳胶板等密封材料。

耐油石棉橡胶板主要使用与汽车,摩托车,发电机组,管道连接处,汽油机,空压机,电力,冶金，石油,化工等机械设备中,可根据不同工况条件而选择不同型号。生产各种石棉橡胶板，耐油石棉橡胶板，xb普通石棉橡胶板，加钢丝石棉橡胶板，无石棉乳胶板。

耐油ny150号耐油石棉橡胶板:是以优质石棉、耐油合成橡胶为原料，压制、硫化而成。

适用于炼油设备和蒸馏管道法兰连接处，汽车柴油机及输油管道接合处的密封衬垫材料。

温度：150度-200度　　压力：1.5mpa

耐油ny250号耐油石棉橡胶板:是以优质石棉、耐油合成橡胶为原料，压制、硫化而成。

适用于炼油设备和蒸馏管道法兰连接处，汽车柴油机及输油管道接合处的密封衬垫材料。

温度：200度-300度　　压力：2.5mpa

耐油ny300号耐油石棉橡胶板：是以优质石棉、耐油合成橡胶为原料，压制、硫化而成。

适用于燃油、石油基润滑油介质，航空发动机及冷气系统结合处等部位的密封衬垫材料。　温度：300度-350度

耐油ny400号耐油石棉橡胶板：是以优质中长纤维石棉、耐油合成橡胶为原料，压制、硫化而成。

适用于油品、溶剂、碱类等介质中密封衬垫材料。

温度：400度-450度　　压力：4.0mpa

耐油ny510号耐油石棉橡胶板：是以优质纤维石棉、耐油合成橡胶为原料，压制、硫化而成。

适用于石油、动物植油、热油介质的设备和管道法兰连接处密封衬垫材料。

本产品的材质是无石棉橡胶板，截面形状是D型，作用是固定密封，型号是多种，厚度是按要求（mm）