

# 风机减震器 风机减震器大全

产品名称	风机减震器 风机减震器大全
公司名称	武城县鲁权屯恒润通风空调设备厂
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:J型 作用:减震
公司地址	武城县鲁权屯镇李贤屯村
联系电话	86-5346353129 13723916692

## 产品详情

zt型弹簧减振器由压缩螺旋弹簧及配套阻尼材料等组成。该产品单只荷载15kg-4800kg各类荷载所应对的固有频率1.6hz-4.9hz，阻尼比0.065。该系列减振器荷载范围广，便于用户选择，固有频率低，隔振效果好，并且结构紧凑，使用安全可靠，工作寿命长，对工作环境适应性强。对积极隔振、消极隔振、冲击振动和固体传声的隔离均有明显的效果。是隔离振动降低噪声、治理振动公害、保护环境的理想减振器。

zt型阻尼弹簧减振器根据安装方式不同分为三种：1、zt型减振器上下座面有防滑橡胶垫，对于干扰力较小的动力设备，可直接将zt型减振器置放于设备机座下或减振台座下，可任意移动调节重心，勿需固定。2、zt(i)型为上固定型。3、zt(ii)型为上下固定型。

zt型技术参数及外形尺寸（三种产品除固定方式不同外，其余特性均相同）：

型号	预压荷载 kg	最佳荷载 kg	最大荷载 kg	竖向刚度 k(kg/cm)	外形尺寸mm				
					h	d1	l1	l2	h
zt-15	8	15	18	7.6	70	110	140	170	6
zt-20	15	20	25	9	70	110	140	170	6
zt-30	22	30	38	11	70	110	140	170	6
zt-40	25	40	50	23	70	110	140	170	6
zt-50	30	50	60	29	70	110	140	170	6
zt-60	40	60	75	30	70	110	140	170	6
zt-70	45	70	80	34	90	125	160	195	6
zt-90	60	90	110	41	90	125	160	195	6
zt-100	65	100	125	43	90	125	160	195	6

本产品的材质是碳钢，截面形状是J型，作用是减震，适用范围是中央空调，性质是风机减震，品牌是恒润，型号是ZT，厚度是140（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用压力是3000（MPa），使用温度是800（ ）