

150KVA变压器 SG三相变压器150KW 三相干式隔离变压器

产品名称	150KVA变压器 SG三相变压器150KW 三相干式隔离变压器
公司名称	上海明浦电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:100KVA
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号D182幢 (注册地址)
联系电话	86 021 54858658

产品详情

产品概述 本产品采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 常规容量50va-2000kva之间，sg sb k系列三相干式隔离变压器，产品参照国外同类产品最新研制开发进口设备用变压器,产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带机箱等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

产品特点

该系列隔离变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。

使用范围

该系列隔离变压器广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。

技术参数

输入电压	额定电压 ± 10%	环境温度	-15 -+40
输出电压	额定电压+5%(空载)	海拔高度	<1000m
效率	95%	相对湿度	<90%
波形失真	无附加波形失真	安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、其它爆炸性和腐蚀性介质.	
功能	具有输入电压、输出电压、电流指示表		
保护	具有过流保护可长期无人值守工作		
绝缘电阻	50m		

电气强度	工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象	凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位
过载能力	二倍的额定电流,维持1分钟	
连接方式	y/y, y/ , /y, / 任意组合	
执行标准	gb1094.1-1996电力变压器第一部分, jb/t9646-1999控制或照明用小型干式变压器, jb/t9639-19	

规格型号及安装尺寸

产品型号	额定容量 kva	本体尺寸 (mm)			本体重量 kg	带外壳 外形尺寸 (mm)			总重量kg
		a1	b2	c3		a	b	c	
sg/sbk	0.5	180	110	170	11	310	290	185	26
sg/sbk	1	250	200	190	17	410	340	370	31
sg/sbk	1.5	310	200	220	21	470	340	400	36
sg/sbk	2	250	210	240	23	410	350	420	38
sg/sbk	2.5	250	210	240	25	410	350	420	40
sg/sbk	3	250	220	240	30	410	360	420	45
sg/sbk	4	310	220	290	38	470	350	470	55
sg/sbk	5	310	220	290	41	470	350	470	58
sg/sbk	7	310	230	290	54	470	370	470	72
sg/sbk	10	370	270	380	78	530	410	560	100
sg/sbk	15	460	290	400	104	640	470	620	135
sg/sbk	20	490	300	420	138	670	480	640	170
sg/sbk	25	550	320	420	168	730	500	640	202
sg/sbk	30	580	320	460	194	760	500	680	230
sg/sbk	40	610	390	490	240	790	570	710	280
sg/sbk	50	700	400	540	290	900	600	780	348
sg/sbk	63	730	400	580	340	930	600	820	400
sg/sbk	80	820	410	680	400	1020	610	920	466
sg/sbk	100	880	410	730	480	1080	610	970	549
sg/sbk	150	940	490	880	710	1140	690	1170	800
sg/sbk	200	1040	500	940	890	1240	780	1330	1028
sg/sbk	250	1040	510	1010	1010	1240	790	1400	1152
sg/sbk	300	1100	520	1120	1240	1340	910	1570	1394
sg/sbk	400	1190	540	1200	1560	1430	930	1650	1724
sg/sbk	500	1280	550	1270	1900	1520	940	1720	2074

正常使用条件

1、海拔高度不超过2500m；2、周围介质温度，最低不低于-25度，最高不高于+40度；3、电流电压波形似于正弦波；4、不受雨雪侵蚀的场所，无显著摇动和冲击振动的地方；5、无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃

一、为了使客户放心使用本公司的产品,本公司作出以下售后承诺：

公司产品实行“三包”服务，即“包退包换包修”。解除客户的后顾之忧。

二、“三服”工作

1、售前服务：为客户购买产品提供产品的咨询(包括产品的技术性能及价格)

2、售中服务：确保产品的质量,做好按时交货工作。

3、售后服务：提供产品的安装与调试服务,公司在全国各地都有售后服务人员.专业的技术及完善的售后,确保用户购买放心,使用安心。

注：我公司可根据客户的具体需求进行设计

联系方式；

全国统一免费客服热线：400-061-8878

电话；021-54858658

传真；021-64196591

手机；18916004369 13774219688

qq; 985131200 qq;642547818

阿里旺旺：mingpu888

公司网址；www.mpbyq.com

本产品的电压比是380V/220V，电源相数是三相，额定功率是100KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是其他,风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是其他,明浦，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是大于98%，型号是SGSBK，加工定制是是，应用范围是电源