

火牛适配器 低频变压器 火牛

产品名称	火牛适配器 低频变压器 火牛
公司名称	深圳市通利达电子有限公司
价格	面议
规格参数	电源相数: 额定功率:3 防潮方式:密封式
公司地址	深圳市宝安区福永街道新和社区福园一路4号华发工业园A3栋第四层B
联系电话	0755-36971518

产品详情

一、火牛适配器规格

输入电压范围: 120 v ac频率范围: 60 hz输出功率范围: 0.5--36 va输出电压范围: 1.5--36 v输出电流范围: 10--3000 ma二、 hi-pot;泄露电流: 0.5 ma测试时间: 1 min.pri to sec: 1500/3750 v acpri to core: 1500/3750 v acsec to core: 500 v ac效率: 65 % min绝缘等级: b (130)保护指数: ip20三、 机械规格尺寸大小(高x宽x高): 可按客户要求mm重量(约): 100-520 g.四、 工作环境-操作温度: -10 to 40 -存储温度: -20 to 70 -相对湿度: 0 to 90 %rh五、 标准安规: en61558-1/-2-6emc: en55014-1/-2, en61000-3-2/-3-3

六、线性电源产品包括：

ei28 , ei35 , ei41 , ei48 , ei57 , ei66等

英插，韩式，美式，日式，欧规，澳规等

本产品的电源相数是单相，额定功率是3，防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是TLD，铁心形状是E型，外形结构是屏蔽式，型号是EI41，加工定制是是，应用范围是电源