

石墨波纹带带背胶 阀门维修

产品名称	石墨波纹带带背胶 阀门维修
公司名称	慈溪艾亿密封制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 作用:阀门维修 适用范围:泵阀
公司地址	慈溪市宗汉街道新界村后仙桥41号
联系电话	0574-63202682 18868696126

产品详情

石墨波纹带采用高精度车床把石墨卷材切割成带状，然后经过专用的花纹压辊滚压成波纹状。与传统的石墨开条相比，精度更高，对石墨卷材造成损伤较小，切割部位光滑无毛刺。

应用：石墨波纹带通常可作为金属齿形垫片或波形垫片表面粘贴材料；在作为盘根填料函使用时，直接把石墨带缠绕于泵、阀的轴上，缠绕至一定尺寸后，用压盖压实即可；在小口径阀门及其他应急维修中使用尤其方便，无需各种尺寸填料备件；通常应用于热水、高温高压泵阀、氢气、氨水及有机溶液等一些常规材料较难适应的介质和场合。石墨等级：项目 核能级 工业级密度公差 g/cm³ ±0.05 ±0.06 石墨含量 % 99.5 98/99 抗拉强度 mpa 5 4 压缩率 % 30 30 回弹率 % 15 15 硫含量 % 700 1200 氯含量 % 25 50 应力松弛率 % 10 10 烧失率 % 0.5 2.0

我公司坐落于密封之乡慈溪，多年专业生产销售各种密封件产品，严格按照客户要求制作，可对客人的要求对产品的性能材质进行选择，也可根据客人的图纸制作产品。尽量帮客人解决难题，获得双赢。我们的原则是：把握质量，解决难题，诚信服务。也欢迎各位业内人士与我们联系洽谈业务。

联系方式：18868696126

联系电话：0574-63202682

联系人：罗婷（经理）

地址：慈溪市宗汉后仙桥41号

本产品的材质是石墨，作用是阀门维修，适用范围是泵阀，截面形状是环形，性质是耐磨损，是否进口是否，品牌是艾亿，型号是AY-024，厚度是0.3~1（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-200~800（ ），使用压力是20（MPa）