

数显顶板动态仪 鑫煤 数显顶板动态仪

产品名称	数显顶板动态仪 鑫煤 数显顶板动态仪
公司名称	济宁市鑫煤矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫煤 型号:数显顶板动态仪
公司地址	济宁市高新区第七工业园
联系电话	86-05372581398 13791711049

产品详情

数显顶板动态仪

1、用途数显顶板动态仪主要用于煤矿井下顶板动态观测，也可用于建筑桥梁、涵洞等其他领域的动态变形测量。其特点：数字显示、分辨率高、精度高，克服了表针式的读数误差；抗震动、耐冲击；安装及维护简单，操作方便，显示直观和使用寿命长等优点，。2、数显顶板动态仪技术指标2.1量程：0~150 mm；2.2精度：1%；2.3电源：四节五号电池组；2.4显示方式：led数字显示；2.5防爆型式：矿用本质安全型；2.6防爆标志：exibi；2.7使用环境：煤矿井下，温度0~40℃，相对湿度95%rh；2.8重量：3.5kg。3、数显顶板动态仪使用方式及维护接长杆的使用方法：有两种接长杆，在使用高度不够时，可选择使用上接长杆或下接长杆。在使用上接长杆是，首先固定活动杆2，旋下顶尖固定销，将接长杆旋接到活动杆上，重新将顶尖装好即可。

销售热线：15588701778 座机：0537-2581398

阿里旺旺：jnxmkssb qq：1634527628 联系人：蔡小院

邮箱：1634527628@qq.com

网址：<http://www.sdxmgk.com>

本产品的加工定制是是，品牌是鑫煤，型号是数显顶板动态仪，测量范围是0~150mm，测量精度是1%，分辨率是300，电源是四节五号电池组，尺寸是300x50（mm），用途是用于煤矿井下顶板动态观测，也可用于建筑桥梁、涵洞等其他领域的动态变形测量。