

上海雷磁 实验室电导率仪DDSJ-318型电导率仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 上海雷磁 实验室电导率仪DDSJ-318型电导率仪 |
| 公司名称 | 北京金瑞博科技发展有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:LEICI/雷磁 型号:DDSJ-318 |
| 公司地址 | 北京市宣武区马连道南街11号华睦大厦709室 |
| 联系电话 | 86-010-52693126 86-10-52693125 18600014921 |

产品详情

亲们注意了：

此产品优惠价格请旺旺咨询或者致电：010-52693126，期待你的叮咚欢迎你的来电,再次感谢你的支持！

仪器具有以下特点：

- 1、仪器可进行电导率、电阻率、总固态溶解物(tds)、盐度及当前溶液的温度值的测量。
- 2、仪器采用微处理器技术，使仪器具有自动温度补偿、自动校准、自动量程切换等功能。
- 3、仪器具有标定功能，用户可标定电极常数或tds转换系数。对于要求精确测量的用户，仪器支持二点标定。
- 4、仪器采用大屏幕5.7英寸触摸屏，中文设计，具有良好的人机界面，操作方便。
- 5、仪器支持glp规范：

- 6、仪器由于存贮数据量大，采用了图形方式显示存贮的数据，方便查阅、打印、删除等操作。
- 7、仪器允许查阅当前测量模式下的使用参数和上一次的标定数据。
- 8、仪器共有三种测量模式：连续测量模式、定时测量模式和平衡测量模式，以满足用户的不同测量需要。
- 9、仪器具有标准rs232和usb接口，配合专用的通信软件，可以实现与pc的连接。

二、仪器主要技术性能

1、测量范围

- a)电导率：0.000 μ s/cm ~ 199.9ms/cm；
- b)电阻率：5.00 .cm ~ 20m .cm；
- c)tds：0.000 mg/l ~ 19.99g/l；
- d)盐度：(0.0 ~ 8.00)%；
- e)温度：(-5.0 ~ 135.0) 。

2、分辨率:

- a)温度：0.1 。

3、电子单元基本误差

- a)电导率： $\pm 0.5\%$ (fs) ± 1 个字
- b)tds： $\pm 0.5\%$ (fs) ± 1 个字
- c)盐度： $\pm 0.1\%$ ± 1 个字
- d)温度： ± 0.3 ± 1 个字。

4、输出方式: 触摸式5.7吋液晶显示屏；具有标准rs232,usb输出接口。

5、仪器正常工作条件

- a)环境温度: (5.0 ~ 35.0) ；
- b)相对湿度: 不大于85%；
- c)供电电源：dc稳压电源（9vdc，800ma，内正外负）；
- d)周围无影响性能的振动存在；
- e)周围空气中无腐蚀性的气体存在；

f)周围除地磁场外无其他影响性能的电磁场干扰。

6、外形尺寸，长×宽×高, mm：250×195×100。

7、重量, kg：约2。

本产品的加工定制是否，品牌是LEICI/雷磁，型号是DDSJ-318，测量范围是电导率，测量精度是电导率