

上海江苏浙江代理LCR-816固纬GWinstek高精度测试仪

产品名称	上海江苏浙江代理LCR-816固纬GWinstek高精度测试仪
公司名称	昆山市花桥镇明朗仪器设备经营部
价格	面议
规格参数	类型:高速LCR测量仪 品牌:Gwinstek/固纬
公司地址	中国江苏省昆山市花桥镇花安路183号赛格电子市场3E03
联系电话	86-0512-55182938 18912696036 15371476511

产品详情

lcr-816高精度lcr测试仪

gwinstek台湾固纬lcr测试仪

特性：测试频率：12hz ~ 100khz, 503点0.05%高量测准确度(lcr-817/819)0.1%高量测准确度(lcr-816/826/827/829)100组设定条件记忆储存、呼出功能r/q, c/d, c/r, l/q测试模式绝对值、差异值()、差异百分比(%)显示240 x 128大型lcd显示幕选别机介面(lcr-826/827/829)测试条件及测试结果同时显示在萤幕上

规格

测试频率	12hz to 100khz (503点) for lcr-819/829		
	12hz to 10khz (489点) for lcr-817/827		
	100hz to 2khz (245点) for lcr-816/826		
准确度	0.05% (lcr-817/819) , 0.1%(lcr-816/826/827/829)		
测试速度	34ms (lcr-826/827/829), 68ms (lcr-816/817/819)		
测试电压	5mv ~ 1.275v (5mv/step) for lcr-817/819/827/829		
	0.1v ~ 1.275v (5mv/step) for lcr-816/826		
直流偏压	内部	2v	
	外部	0 to 30v	
显示范围	串/并联等效阻抗	r	0.00001 ~ 99999k
	电容	c	0.00001pf ~ 99999
	电感	l	0.00001mh ~ 99999
	品质因素	q	0.0001 ~ 9999
	散逸因素	d	0.0001 ~ 9999
量测模式	r/q, c/d, c/r, l/q		
等效电路	具串联与并联两种方式可供选择		

记忆体	100组
平均测试值	1 to 255次
量测速度	慢速、中速及快速
量测值显示	value, %,
显示幕	240 x 128 dot matrix c.c.f.l back light lcd
介面	handler介面 (lcr-829/827)
使用电源	100v ~ 240v, 50/60hz
附件	电源线 x 1,操作手册 x 1,测试制具: lcr-06a
尺寸及重量	330(宽) x 149(高) x 437(长)mm, 约 5.5 公斤

lcr-05	lcr-06a	lcr-07	lcr-08	lcr-09
--------	---------	--------	--------	--------

零组件测试仪器

机 种	主要功能或用途
lcr - 821	高精度lcr测试仪 12 ~ 200khz (504 steps)
lcr - 819/829	高精度lcr测试仪 12 ~ 100khz (503 steps)
lcr - 817/827	高精度lcr测试仪 12 ~ 10khz (489 steps)
lcr - 816/826	高精度lcr测试仪 12 ~ 2khz (245 steps)

本产品的加工定制是是，类型是高速LCR测量仪，品牌是Gwinstek/固纬，型号是LCR-816，测量准确度是0.1（%），测量频率是100Hz~2kHz（Hz），测量速度是68MS