

数字LCR电桥10K大屏幕显示电桥 U2810电桥带分选功能USB接口

产品名称	数字LCR电桥10K大屏幕显示电桥 U2810电桥带分选功能USB接口
公司名称	东莞市樟木头林樟仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	类型:智能LCR测量仪 品牌:UG
公司地址	东莞市樟木头镇时代电子市场二楼A139号
联系电话	86 0769 87193622 13751440143

产品详情

性能特点：

经济实用的lcr数字电桥，满足常规测试要求

大字符lcd显示，清晰直观

功能强大，操作简单

采用smt 表面贴装工艺

最快20次/秒测量速度，满足测试系统要求

测量参数全面，读数稳定

30 ，100 两种输出阻抗选择

5 档分选及handler接口

简介：

u2811d lcr数字电桥是采用最新测量原理打造的新一代低频元件测量仪器，其高精度高测量速度，大字符液晶显示屏，表面贴装技术，人性化的菜单设置，出色的外观，无论是应用于生产线的质量控制，来料检验和元件自动测试系统均游刃有余。 rs-232c及handler接口配置为远程控制及组建系统提供了技术平台。

测量功能

测量参数	主：l/c/r/z 副：d/q/ /x/esr
基本精度	0.2%
等效电路	串联, 并联
偏差方式	1% , 5% , 10% , 20%
量程方式	自动, 保持
触发方式	int/man
测试速度	快速: 20, 中速: 10, 慢速: 3 (次/秒)
校正功能	开路/短路清零
测试端配置	5端
显示方式	直读
显示器	主、副参数：5位显示
测试信号	
测试频率	100hz,120hz,1khz,10khz
输出阻抗	30 , 100
测试电平	0.1vrms, 0.3vrms, 1vrms (可定制特殊电平)
测量显示范围	
z , r,x,esr	0.0001 - 99.999m
c	0.01pf - 99999 μ f
l	0.01 μ h - 99999h
d	0.0001 - 9.9999
(deg)	-179.9 ° - 179.9 °
(rad)	-3.14159 - 3.14159
q	0.0001 - 999.9
%	-999.99% - 999.99%
比较器和接口	
比较器	ng, p1, p2, p3, aux, 5档分选及讯响
	接口 rs232c,usb, handler

联系人：黄小姐

手机: 13751440143

传真：(86)0769-87193622

qq:2548620781

邮箱：2548620781@qq.com

旺旺/淘宝:xglwyqyb111/新源仪器工具

香港龙威电子科技有限公司是开关电源、线性电源、数字示波器、安规耐压仪、频率计、数字电桥、音频扫频仪等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在香港,香港龙威电子科技有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。香港龙威电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临香港龙威电子科技有限公司参观、指导和业务洽谈。

本产品的加工定制是是，类型是智能LCR测量仪，品牌是UG，型号是U2810，测量范围是LCR，测量频率是10K（Hz）