

南京桑润斯供应常州同惠LCR测试仪TH2810B

产品名称	南京桑润斯供应常州同惠LCR测试仪TH2810B
公司名称	南京桑润斯电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:智能LCR测量仪 品牌:Tonghui/同惠
公司地址	南京市白下区瑞金路21号友谊商务大厦720室
联系电话	025-84592576 15365040576

产品详情

th2810blcr数字电桥|同惠lcr数字电桥th2810b|同惠数字电桥代理

性能特点

性能提升的中档电桥键盘锁定功能30、100两种 简便操作与强大功能的合理结合读数稳定性好四档输出阻抗提供rs-232c通讯接口 分选及handler接口可选配rs232c操作软件

简要说明

th2810b型lcr数字电桥是一种测试速度快、精度高、测试范围宽的通用阻抗测量仪器。四个测试频率点，最高至10khz, 30、100两种不同信号源输出阻抗可使仪器测量结果与众多lcr结果相一致，同时也能适应陶瓷电容器对测量电平的要求。可满足生产线质量保证、进货检验的测量要求。

详细参数

产品型号：	th2810b
lcr测试仪系列	
lcr测量参数	z ,r,c,l,d,q
测试频率	100hz,120hz,1khz,10khz
测试电平范围	0.1vrms,0.3vrms,1vrms
输出阻抗	30、100 可选

基本准确度		0.1%
测量速度或测试时间		快速: 15, 慢速: 4.5 (次/秒)
等效电路		串联方式, 并联方式
量程方式		自动, 保持
触发方式		内部, 手动, 外部
清零功能		开路 / 短路扫频清零
比较器功能		ng, p1, p2, p3, aux, 五档分选及按档讯响
接口		rs232c, handler
显示范围	r, x, z	0.1m ~ 99.99m
	c	0.01 pf ~ 99999uf
	l	0.01 uh ~ 99.999kh
	d	0.0001 ~ 9.9999
	q	0.0001 ~ 9999.9
	%	-999.99%-999.99%
显示器		数码管
测试端		5端法
显示方式		直读, %

本产品的加工定制是否, 类型是智能LCR测量仪, 品牌是Tonghui/同惠, 型号是TH2810B, 测量范围是10 kHz, 测量准确度是0.1% (%), 测量频率是10K (Hz), 测量速度是15次/秒