

代理台湾固纬LCR-829型LCR测试仪

产品名称	代理台湾固纬LCR-829型LCR测试仪
公司名称	上海耀壮检测仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:Gwinstek/固纬 型号:LCR-829
公司地址	中国 上海市徐汇区 漕东支路111弄4号楼1401室
联系电话	86 021 51086370 13818810982

产品详情

代理台湾固纬lcr-829型lcr测试仪

lcr-829 lcr测试仪的特点：

· 测试频率：12hz ~ 100khz, 503 点 . 0.05% 高量测准确度 (lcr-817/819) . 0.1% 高量测准确度 (lcr-816/826/827/829) . 100 组设定条件记忆储存、呼出功能 . r/q, c/d, c/r, l/q
测试模式 . 绝对值、差异值()、差异百分比(%)显示 . 240 x 128 大型 lcd 显示幕 . 选别机介面 (lcr-826/827/829) . 测试条件及测试结果同时显示在荧幕上

lcr-829 lcr测试仪的技术参数：

测试频率	12hz to 100khz (503 点) for lcr-819/829 12hz to 10khz (489 点) for lcr-817/827 100hz to 2khz (245 点) for lcr-816/826
准确度	0.05% (lcr-817/819) , 0.1%(lcr-816/826/827/829)
测试速度	34ms (lcr-826/827/829), 68ms (lcr-816/817/819)
测试电压	5mv ~ 1.275v (5mv/step) for lcr-817/819/827/829 0.1v ~ 1.275v (5mv/step) for lcr-816/826
直流偏压	
内部	2v
外部	0 to 30v
显示范围	
串/并联等效阻抗	r 0.00001 ~ 99999k 0.00001 ~ 99999k

电容	c 0.00001pf ~ 99999uf
电感	l 0.00001mh ~ 99999h
品质因素	q 0.0001 ~ 9999
散逸因素	d 0.0001 ~ 9999
量测模式	r/q, c/d, c/r, l/q
等效电路	具串联与并联两种方式可供选择
记忆体	100 组
平均测试值	1 to 255 次
量测速度	慢速、中速及快速
量测值显示	value, %,
显示幕	240 x 128 dot matrix c.c.f.l back light lcd
介面	handler 介面 (lcr-829/827)
使用电源	100v ~ 240v, 50/60hz
附件	电源线 x 1,操作手册 x 1, 测试制具: lcr-06a x 1 选购测试制具: lcr-05, lcr-07, lcr-08, lcr-09
尺寸及重量	330(宽) x 149(高) x 437(长)mm,约 5.5 公斤

本产品的类型是智能LCR测量仪，品牌是Gwinstek/固纬，型号是LCR-829，测量范围是99999K欧姆，测量准确度是0.05（%），测量频率是100K（Hz），测量速度是255次/秒