

小型三温区回流焊，可批量生产，经济实用型，现热卖中

产品名称	小型三温区回流焊，可批量生产，经济实用型，现热卖中
公司名称	深圳市宏达星自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:宏达星 最大有效尺寸:300 (mm)
公司地址	深圳市宝安区松岗街道洪桥头社区乔山尾工业园B栋二楼202
联系电话	13421840901 13310855783

产品详情

产品名称：小型三温区热风回流焊机

详细介绍：

独特先进长寿的加热系统

1. 加热系统采用高效节能的瑞典110伏不锈钢发热管，配合曲面反射罩，热效率高，升温速度快，特制强制热风循环结构系统，使pcb及元器件受热均匀，完全消除“阴影效应”。2. 采用大电流固态继电器无触点输出，安全、可靠，结合温控器特有的模糊控制功能，一直监视外界温度及热量值的变化，以最小脉冲控制发热器件，快速作出反应，保证温控精度 ± 1 ，机内温度分布误差在 ± 2 以内，长度方向温度分布符合ipc标准。3.温控采用新一代电子设备模糊控制及pid智能运算的精密控制器，通过pid智能运算，自动控制发热量，模糊控制功能增加超调与抑制功能并快速响应外部热量变化的功能，最快速度响应外部热量的变化并通过内部控制保证温度更加平衡。4，发热管模块设计，方便维修拆装。5，采用三越高温高速马达，运风平稳,震动小,噪音小。6.上炉体可整体开启，便于炉膛清洁。；7.具温度超差,故障诊断,声光报警；8.功率充沛，升温迅速，从室温至恒温约15分钟.专用ssr散热器，散热效率大幅度提高，有效地延长其使用寿命。10.全部采用进口元件，确保整个系统的高可靠性.可靠平稳的传输系统1.传动系统采用台湾鑫台创变速马达 无级调速器，配

合1：120的stk涡轮减速器，运行平稳，速度可调。2．采用独立滚轮结构及托平支撑，结合配套的不锈钢网带，运行平稳,速度精确3.专用不锈钢乙字网带，耐用耐磨。长时间使用不轻易变形。

三温区回流焊（h-330a-lf）技术参数：

型号	h-330a-lf
加热部分参数	
加热区数量	上3下0
加热区长度	1000mm
加热方式	全热风
冷却区数量	1
送输部分参数	
pcb板最大宽度	300mm
运输方向	左 右
运输带高度	350 ± 20mm
传送方式	网传动
运输带速度	0-1200mm/min
控制部分参数	
电源	5线3相380v单相220v 50/60hz
启动功率	5kw
正常工作消耗功率	approx.1.5kw
升温时间	约15分钟
温度控制范围	室温-310
温度控制方式	pid闭环控制，ssr驱动
温度控制精度	± 1
pcb板温度分布偏差	± 2
异常警报	温度异常（恒温后超高温或超低温）
机体参数	
外型尺寸	l1500 × w500 × h650
重量	approx.80kg

经济，实用，高性价比是我们一直的追求，秉承“精品设备，用心制造”，细节上面的成功，就是整体的成功。

24小时销售热线：13302905822

电话：0755-29934551 联系人：

袁先生 qq：371657160

本产品的类型是热风回流焊接机，品牌是宏达星，最大有效尺寸是300（mm），型号是H-330A-LF，产品别名是回流焊，回流炉，无铅回流焊，焊锡机，材料及附件是锡膏，电流是交流，用途是焊锡，作用对象是PCB板，作用原理是热风回流，动力形式是电力电机驱动，重量是80（kg），工作电压是220V，焊接时间是4-6分钟