

T-962A 台式回流焊

产品名称	T-962A 台式回流焊
公司名称	深圳市邦企创源科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:易拓(ETOOL) 最大有效尺寸:180x235 (mm)
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处景龙社区景龙新村西区10栋3楼307(办公场所)
联系电话	0755-82876856 18929798976

产品详情

本公司专业生产销售“恒温加热台 整体式加热台 分体式加热台(图),加热台,恒温加热台,不锈钢加热台-led灯类加热台预热台,实验室加热台类,lcd/液晶屏维修加热台类,smt电子元件加热台预热台-led焊接加热平台-led维修/返修加热平台-预热/加热平台-电加热恒温箱-恒温加热器-恒温加热台-温加热平台-发热平台-恒温加热台”的厂家-加热台,恒温加热台,smt加热台,led加热台,led返修加热台 恒温加热台厂家-恒温加热台-加热平台,恒温加热平台,led加热台,加热焊接平台,实验室加热设备,实验室加热炉,lcd/液晶屏维修设备,高温恒温加热台等。以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评。 欢迎来电咨询。 0755-82876856 联系人：何先生 13714720278 qq:1211020370 更多产品<http://www.szetool.cn>

恒温加热台 整体式加热台 分体式加热台(图),加热台,恒温加热台,不锈钢加热台-led灯类加热台预热台,实验室加热台类,lcd/液晶屏维修加热台类,smt电子元件加热台预热台-分体式试验用加热台-led分体式恒温加热台/实验加热台应用范围：1、生化实验室预热板,温度试验,是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究的必备的工具。2、液晶屏维修,手机屏维修,拆排线,恒温加热台3、led行业铝基板焊接,灯珠焊接,灯珠,led返修台,led锡焊led返修,维修。

深圳市邦企创源科技有限公司 品牌:易拓(etool)致力于加热台的研究与制作,众所周知一个产品的优劣及市场定位主要取决于三个方面,第一是配件的选择,第二是设计合理性,第三是制作的工艺是否精良。第一,我司选用的是“厦门宇电”的高精度数显温控器,业内知名度很高,质量可靠,最高质保期可达24个月;关键性的发热部件选用了进口的电阻丝制作的不锈钢发热管,在同等使用条件下,寿命是同等规格普通发热管的1倍以上,4常温—350 50度的高温机种选用的更是纯进口的发热管,质量更好,寿命更长;外壳材料均选用sus304不锈钢制作,防锈等级比铁皮烤漆或者是sus201材料都要高很多恒温加热台使用说明 欢迎来电咨询。0755-82876856 联系人：何先生 13714720278 qq:1211020370 更多产品<http://www.szetool.cn>

一，深圳市邦企创源科技有限公司 品牌:易拓(etool)恒温加热台产品特性：

----原装宇电pid人工智能数显温度控制仪，精度高，操作安全简单明确方便；

----高品质固态(ssr)继电器，寿命是普通触点式继电器的100倍；

----多根高品质不锈钢发热管，维修方便快捷，故障率低；

----整个面板纯铝材料制作，具有导热系数高加热快，受热均匀等特点；

----炉体外壳全部为进口sus304不锈钢材料制作，非特殊环境下使用决不存在掉漆生锈等弊端。

----控制系统安装了散热风扇及散热窗口（因为温控系统是不能在45度以上高温下长期工作的，否则会提前报废）

二，恒温加热台技术规格：

电源：220v (50hz)；控制温度范围：普通型（常温~350℃）；高温型（室温~450度）。控制精度:±1℃
类型：整体式（高度145mm),分体式（高度65mm），普通型（常温~350℃）；高温型（室温~450度）。规格:

et-50:加热台尺寸50x50x20±1mm,功率80w(max),净重:3.1kg

et-70:加热台尺寸70x70x20±1mm,功率260w(max),净重:3.3kg

et-100:加热台尺寸100x100x20±1mm,功率400w(max),净重:3.5kg

et-1510:加热台尺寸150x100x20±1mm,功率500w(max),净重:3.8kg

et-150:加热台尺寸150x150x20±1mm,功率500w(max),净重:4.5kg

et-200:加热台尺寸200x200x20±1mm,功率800w(max),净重:4.5kg

et-3020:加热台尺寸300x200x20±1mm,功率1200w(max),净重:6kg

et-360:加热台尺寸360x250x20±1mm,功率1500w(max),净重:7.5kg

et-400:加热台尺寸400x300x20±1mm,功率2000w(max),净重:10kg

et-600:加热台尺寸600x400x20±1mm,功率3200w(max),净重:20kg

以上为整体式规格，分体式加热台尺寸高度都为20mm。

常规有现货，非常标需订制，2-5个工作日可以交货，价格另行商议。

三，恒温加热台应用范围:1、任何电子行业封胶、点胶恒温加热。2、led行业铝基板,灯珠焊接，维修。3、模具厂模蕊预热。4、工业各行业恒温加热样品的烘焙、干燥和作其他温度试验，是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究的必备的工具。四，恒温加热台使用方法

：1、接通电源，打开“电源开关”此时

“电源指示灯”常亮，表明设备已供电。2、打开“升温开关”设备开始运行，“升温指示灯”常亮表明表面工作台正在持续升温；闪烁表明进入恒温状态，此时表面工作台为间断性升温。3、使用完后，先关闭“升温开关”此时设备升温部分停止运行，此时“电源指示灯”依然常亮，可以间接性警示设备依然在工作，请勿触碰工作面板。待表面工作面板彻底冷却后（建议1小时）再关闭“电源开关”。五，恒温加热台注意事项：1、电源电压为220vac，并且要有接地线的三孔插座和漏电开关。2、非专业人士请勿打开机壳，或擅自改动内部接线。3、不可用手直接接触发热板，以免烫伤。4、长期不用或外出时，请切断电源。5、此设备有风冷散热装置，切勿堵塞设备侧面进风口。6、当需要更换保险管时，请一定拔下电源插头后再进行更换，以免发生触电危险。六，恒温加热台温控面板说明:pv测量值/模式显示值 < 数据移位键svi设定值/模式内容显示值 数据减少键op1输出指示灯 数据增加键au1报警1指示灯 设定模式键（确认键）au2报警2指示灯

七，恒温加热台参数设置1，长按左侧“ ”键可进入下表。名称说明设定范围出厂值hia上限报警0-9999
99loa下限报警0-999-199hda偏差上限报警0-999999loc参数修改级别0-2550（严禁修改）

2, 设置给定值：在基本显示状态下可以通过按 **←**, **→**, **<** 键来修改下显示窗口显示的设定温度控制值。按 **←** 键减小数据, 按 **→** 键增加数据, 可修改数值位的小数点同时闪动 (如同光标)。长按并保持不放可以快速地增加/减少数值, 并且速度会随小数点右移自动加快 (2级速度)。而按 **<** 键则可直接移动修改数据的位置 (光标), 按 **←** 或 **→** 键可修改闪动位置的数值, 操作快捷。3, 自整定 (at) 操作: ai人工智能pid方式进行控制时, 可进行自整定(at) 操作来确定pid调节参数。在基本显示状态下按 **<** 键并保持2秒钟, 将出现at参数。按 **←** 键将下显示窗的off修改成on, 再按 **→** 键确认即可开始执行自整定功能。此时仪表下显示窗将闪动显示at字样, 经过2个振荡周期后, 仪表内部微处理器可自动演算出适合当前环境下的pid参数并自动结束自整定。如果要提前放弃自整定可再按 **<** 键并保持约2秒钟调出at参数, 并将on设置为off再按 **→** 键确认即可。(注: 系统在不同给定值下整定得出的参数值不完全相同, 执行自整定功能前应先先将给定值sv设置在最常用的值上, 自整定过程中禁止修改sv值。自整定刚结束时控制效果可能还不是最佳, 由于有学习功能, 因此使用一段时间后方可获得最佳效果。八, 恒温加热台保修1, 在正常使用时而非人为损坏的情况下整机享有1年免费维修 (发热管保修6个月); 2, 超过保修期后整机终身有偿服务; 注意: 1, 电源线插到设备背部插孔内一定要检查是否有插牢固, 不能出现虚接现象, 要不会出现打火烧坏电源插座现象。2, 开机加热温度可能超过用户设置温度3-5度, 数分钟过后温度下降到设置温度, 本特性能提高加热台温度均匀性。3, 由于发热板为机加工, 螺丝孔内有残余的机油, 经过高温会蒸发, 会冒出白色烟雾及异味, 此现象存属正常现象, 经过一段时间的使用此现象将消失。4, 设备使用时会发出脆响, 系发热管热胀冷缩与安装孔壁及压板摩擦所致, 请放心使用, 不会存在危险, 5, 设备出厂时已经过24小时老化测试, 请勿擅自更改内部参数设置, 如人为修改参数错误而导致设备及人员损伤, 本公司概不负责!!!

恒温加热台完全自主生产, 绝非贸易调货, 厂家出货质量及服务更有保障。

本公司专业生产销售“ 恒温加热台 整体式加热台 分体式加热台(图), 加热台, 恒温加热台, 不锈钢加热台-led灯类加热台预热台, 实验室加热台类, lcd/液晶屏维修加热台类, smt电子元件加热台预热台-led焊接加热平台-led维修/返修加热平台-预热/加热平台-电加热恒温箱-恒温加热器-恒温加热台-温加热平台-发热平台-恒温加热台 ” 的厂家- 加热台, 恒温加热台, smt加热台, led加热台, led返修加热台 恒温加热台厂家-恒温加热台-加热平台, 恒温加热平台, led加热台, 加热焊接平台, 实验室加热设备, 实验室加热炉, lcd/液晶屏维修设备, 高温恒温加热台等。以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评. 欢迎来电咨询. 0755-82876856 联系人: 何先生 13714720278 qq:1211020370 更多产品<http://www.szetool.cn>

台式回流焊接机-台式回流焊机-台式回流焊

台式回流焊炉-小型台式回流焊机-小型台式回流焊-智能回流焊机

类型	台式回流焊接机	品牌	邦企创源
最大有效尺寸	235*180 (mm)	型号	et962
产品别名	小型智能红外线回流焊	用途	焊接

一、概述:产品采用微电脑控制, 预存八种回焊控温曲线供用户选择, 可满足国标和美标有铅无铅的smd、bga焊接要求, 操作简单, 整个焊接过程自动完成; 快速红外线辐射和循环风加热, 使温度更加准确、均匀; 模糊控温技术和可视化抽屉式工作台, 使整个焊接过程在你的监视下自动完成; 能完成单、双面板的焊接, 可焊接最精细表贴元器件。采用了免维护高可靠性设计, 让你用的称心、放心。二、产品说明: 1、超大容积回焊区: 有效焊接面积达: 180x235mm, 大大增加本机的使用范围, 节省投资。2、多温度曲线选择: 内存八种温度参数曲线可供选择, 并设有手动加热、强制冷却功能; 整个焊接过程自动完成, 操作简单。3、独特的温升和均温设计: 输出功率达800w的快速红外线加热和均温风机配合使

温度更加准确、均匀，可以按你预设的温度曲线自动、准确完成整个生产过程，无须你动手。4、人性化的科技精品：刚毅的外观，可视的操作，友好的人机操作界面，完美的温度曲线方案，从始至终体现科技为本；轻巧的体积和重量，让你节约大量金钱，台面式放置模式，可让你拥有更大的空间；简单的操作说明，让你一看就会。5、完善的功能选择：回焊、烘干、保温、定型、快速冷却等功能集于一身；可完成chip、sop、plcc、qfp、bga等所有封装形式的单、双面pcb板焊接；可用作产品的胶固化，电路板热老化，pcb板维修等多种工作。广泛适用于各类企业、公司、院所研发及小批量生产需要。6、技术参数：有效焊接面积：18x23.5cm产品外型尺寸：31x29x17cm产品包装尺寸：36x23x36cm额定功率：800w工艺周期：1~8min电源电压：ac220v/50hz产品净重：6.2kg产品毛重：7.5kg

三、操作说明：1、设备安装调试与操作：将本机放置在通风的平台上，保证底部通风流畅，不能有可燃物品，抽屉向外放置，预留抽屉开合的空间，方便操作；机体四边要求预留20mm的散热空间；先将随机电源线插好，检查电压为ac220v无误后，插入插座，开启电源开关，前面板液晶屏显示。按s键,显示主操作界面:按f4键，切换为：english menu在主界面下，按f3键选取不同的温度曲线：如曲线1再按f3键，显示曲线的关键参数：适宜锡浆的种类，回焊的温度、时间等，如下图按f4键返回上一个页面，按f1键自动执行选定的温度曲线，工作结束后，自动停机，蜂鸣器报警。在主面板下，按f2键选取手动操作：按f1键，启动冷却风机，再按f1/s键停止；按f键2，启动电热，再按f2/s键停止。按s键退出，返回主界面。2、曲线选择：1)、开机后，按s键选取操作界面,按f4键选取不同的语言类别,按f3键进入温度选取界面：2)、根据你的加工要求选取不同的曲线。按f1/f2键，向前/向后选取不同的温度曲线，有8种不同的温度曲线可供你选择，按f3键查看不同的曲线参数，按f4键确认曲线，返回主操作界面。曲线1，适用于：国标85sn/15pb70sn/30pb；曲线2，适用于：国标63sn/37pb60sn/40pb；曲线3，适用于：美标sn/ag3.5；sn/cu.75sn/ag4.0/cu.5曲线4，适用于：美标sn/ag2.5/cu.8/sb.5；sn/bi3.0/ag3.0曲线5，适用于：红胶标准固化温度曲线，heraeuspd955m曲线6，适用于：pcb板返修等曲线7，8，适用于：用户自设定曲线：按s键进入温度设定界面:按f1/f2键，向前/向后选取不同的时间点，按f3/f4键，向上/向下选取不同的温度点，选择多点连成相应的曲线，按s键保存：保存完后，自动返回，如用户满意可以按f4键选取；如用户不满意，在按s键重复上边的操作即可。

四、注意事项1)、本机电源应可靠接地；长期不用时，应拔掉电源插线。2)、本机不设排烟通道，建议按放在通风的地方，防止锡浆挥发物中毒。3)、本机保温材料已经进行严格防护处理，未做防护不得随意拆机。

本公司专业生产销售台式回流焊炉-小型台式回流焊机-小型台式回流焊,台式回流焊接机-台式回流焊机-台式回流焊-

维修等，以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评。 欢迎来电咨询。

0755-82876856 联系人：何先生 13714720278 qq:531569588 更多产品<http://www.etoool.cc>

恒温加热台型号不同类型：控制箱体不锈钢/整体形式/分体形式(产品对高度有限制时用)/不带护栏(常规)/带护栏(需提前说明)控制温度范围：常温—350 ；高温g（室温~450度），特高温型tg（室温~500度）产品规格有整体式（d款），分a体式（f款），包护栏型（b款）

et-100: 发热板规格100x100x20mm±1，功率400w(max)，净重:3.5kg

et-200:发热板规格200x200x20mm±1，功率800w(max)，净重:4.5kg

et-3020:发热板规格300x200x20mm±1, 功率1200w(max), 净重:6kg

et-360:发热板规格360x250x20mm±1, 功率1500w(max), 净重:7.5kg

et-400:发热板规格400x300x20mm±1, 功率1800w(max), 净重:10kg

et-6030:发热板规格600x300x20mm±1, 功率3000w(max), 净重:18kg

et-6040:发热板规格600x400x20mm±1, 功率3600w(max), 净重:22kg

et-6050:发热板规格600x500x20mm±1, 功率4200w(max), 净重:26kg

还可承接各种非标规格订制,非标定制交货周期为5-7个工作日。

三、功能：具有微电脑单片机控制，自动恒温。 四、应用范围：

1、任何电子行业封胶、点胶恒温加热。 2、模具厂模蕊预热。

3、led行业烤铝基板、实验室恒温加热、及工业等行业恒温加热。 本公司专业生产销售“恒温加热台,led灯珠焊台,高温恒温加热台-led灯珠焊台,铝基板焊锡台,led灯珠返修台-加热台-加热平台,加热台,恒温加热台,不锈钢加热台,电子恒温加热台,小型恒温加热台的厂家。以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评。 欢迎来电咨询.0755-82876856 联系人：何先生 13714720278

qq:1211020370 更多产品<http://www.szetool.cn>

我们向您承诺：产品规格齐全，质量保证，价格更有优势，全国各地可送货到所需工厂，款到发货。

因为专业，所以我们做的更好！

本产品的类型是台式回流焊接机，品牌是易拓(ETOOL)，最大有效尺寸是180x235 (mm)，型号是T962，产品别名是小型智能红外线回流焊，材料及附件是焊材，电流是交流，用途是熔接，作用对象是金属，作用原理是脉冲，动力形式是抽屉式，重量是8 (kg)，工作电压是AC220V/50HZ，焊接时间是1~8min，是否提供加工定制是否