

新型辊压机 优质水泥辊压机 辊压机系列

产品名称	新型辊压机 优质水泥辊压机 辊压机系列
公司名称	新乡市强联机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:吉强 型号:G120-50
公司地址	河南新乡市凤泉区宝山路中段
联系电话	86 0373 3801508 13598718695

产品详情

产品介绍

辊压机是根据料床粉磨原理设计而成，其主要特征是：高压、满速、满料、料床粉碎。辊压机由两个相向同步转动的挤压辊组成，一个为固定辊，一个为活动辊。

物料从两辊上方给入，被挤压辊连续带入辊间，受到100-150mpa的高压作用后，变成密实的料饼从机下排出。排出的料饼，除含有一定比例的细粒成品外。在非成品颗粒的内部，产生大量裂纹，改善了物料的易磨性，且在进一步粉碎过程中，可较大地降低粉磨能耗。性能特点

- 1、物料挤压效果好：细粉含量高；
- 2、采用国内先进的焊接技术，独特的辊面堆焊技术使辊面使用寿命更长，可达8000小时以上；
- 3、系统运行平稳可靠，挤压辊采用合金钢整体锻造，承载能力大；
- 4、独特的轴承结构设计：四列圆柱滚子轴承和推力轴承结合的结构形式有效解决运行中的各种缺陷；
- 5、安全灵敏的液压系统：专业的液压配套设计，油缸采用进口产品，调节功能完善可靠，维修方便；

6、先进的全自动控制系统：采用西门子plc中心控制器，自动化更强；

7、灵活调节的进料系统，采用电动执行机构的进料装置，便于生产和操作；

8、灵活的扭力支撑：巧妙的十字轴结构的扭力支撑，使调节性能更好。

辊压机规格及技术性能参数表

注：表格参数仅供选型参考，以合同签订技术参数为准。

本产品的加工定制是是，品牌是吉强，型号是G120-50，别名是辊压机，用途是粉碎物料、挤压硬质物料，生产能力是熟料110-160生料130-195，最大进料粒度是55mm，出料粒度是详见参考资料，给料口尺寸是详见参考资料，重量是64000kg，电动机转速是750，电动机功率是2*260，产品别名是CRP系列辊压机，外形尺寸是6.85*4.75*2.4，输出功率是2*250