

# 江西矿山设备 玻璃钢螺旋溜槽 选矿螺旋溜槽

产品名称	江西矿山设备 玻璃钢螺旋溜槽 选矿螺旋溜槽
公司名称	石城县汇科矿山设备机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:汇科 型号:5LL-1200
公司地址	江西石城县琴江镇沃坑村桥头组
联系电话	0791-13307978771

## 产品详情

螺旋溜槽是具有国内先进水平的高效重选新设备。它是综合了螺旋选矿机、螺旋溜槽、摇床、离心选矿机的特点的设备，是采矿、选矿的最佳设备，特别是海滨、河畔、沙滩、溪道的砂矿开采更为理想。经冶金部组织有关科研，设计，高校和厂矿等单位进行鉴定通过，认为该设备性能优良，选别指标先进，确定成批生产推广使用。

本厂采用最新设计图纸和成套技术组织生产，严格质检，保证产品各项技术要求。制造系列化各种规格玻璃钢螺旋溜槽，供有色、黑色金属矿山，煤炭化工选煤、选硫厂以及科研、设计、院校试验室选用。

螺旋溜槽的用途：

本设备适用于分选粒度0.3--0.02毫米细料的铁矿、钛铁矿、铬铁矿、硫铁矿、锆英石、金红石、独居石、磷乙矿、钨矿、锡矿、钽矿、铌矿以及具有比重差异的其他有色金属、稀有金属和非金属矿物体。本设备具有选别过程稳定、容易控制，给矿浓度允许变化范围大，富集比高、回收率高，占地面积小、耗水量少，结构简单，无需动力，处理量大，安装简易，操作方便，投资小见效快等优点。

螺旋溜槽使用方法及原理：

将螺旋溜槽立起，校准垂直线，用铁架或木头固定在合适的位置，由砂泵将矿砂送到螺旋上顶两个进料口处，加入补充水，调节矿浆浓度，矿浆自然从高往下旋流，在旋转的斜面流速中产生一种惯性的离心力，以矿砂的比重、粒度、形状上的差异，通过旋流的重力和离心力的作用，将矿与砂分开，精矿流入精矿斗用管道接出，尾砂流进尾砂斗用管道接到砂池，再用砂泵排走，完成了选矿的全过程。

螺旋溜槽的优点：

产品具有结构合理,安装简单,占地面积少,操作简易,选矿稳定,分矿清楚,处理量大,效率高选矿富集

比高、回收率高,运转可靠的特点.具有重量轻、防潮、防锈、耐腐蚀,对给矿量和浓度、粒度、品位的波动适应性强,无噪音等优点。

主要规格和技术参数：

型号		5II-1200	5II-900	5II-600	5II-400
外径(毫米)		1200	900	600	400
螺径(毫米)		900,720,540	675,540,405	450,360,270	240,180
距径比(螺距/直径)		0.75,0.6,0.45	0.75,0.6,0.45	0.75,0.6,0.45	0.6,0.45
横向倾角(度)		90	90	90	90
每台最多安装螺旋头数		4	4	3	2
给矿粒度(毫米)		0.3-0.03	0.3-0.03	0.2-0.02	0.2-0.02
给矿浓度(%)		25-55	25-55	25-55	25-55
生产能力(吨/时)		4-6	2-3	0.8-1.2	0.15-0.2
外形尺寸	长(毫米)	1360	1060	700	460
	宽(毫米)	1360	1060	700	460
	高(毫米)	5230	4000	2600	1500
重量(公斤)		600	400	150	50

江西省石城县汇科矿山机械设备厂是冶金行业选矿设备的重点生产企业。是经国家相关部门批准注册的业。公司可为用户提供项目设计，工艺流程设计，标准和非标准产品设计及生产。主要从事机械设计、制造，拥有一支经验丰富、设计、制造能力较强的工程技术队伍。本厂拥有现代化生产设备，累积了丰富的制作经验。汇聚了本行业中的生产、管理、商务精英。

我司产品多年来畅销全国各地，还远销东南亚各国。由于产品质量上乘，性能稳定可靠，售后服务好，主要生产的设备有：摇床，跳汰机，螺旋溜槽，浮选机，螺旋分级机，球磨机，搅拌槽，给料机，给矿机，振动筛，破碎机，砂泵，磁选机，水力分级机，水力旋流器，打砂机并提供实验室砂泵，实验室摇床，实验室螺旋溜槽，实验室浮选机，实验室球磨机，实验室破碎机，实验室磁选机，实验室调浆桶，研磨机，真空过滤机等产品。在广大用户中树产了良好的形象。品质、信誉、服务、创新是我厂的宗旨。

我们的口号：国际领先 国内首创 追求卓越 品质优良我们的服务：我们秉承“品质卓越、力求创新、诚信为本、用户至上”的经营理念，以“追求不断满足客户需要”为最高目标和己任，努力提高和完善质量管理与营销服务体系，坚持科学发展观，提升和稳定机械的品质、地位。破碎设备将以其卓越的品质与服务，为各广大客户带来更多的收获与认可！企业宗旨：打造国内矿业服务第一品牌  
企业精神：恒久创新、卓越出众 企业文化：专业执着、精益求精

联系人：陈兴强 先生

手 机：13307978771

电 话：0797-5790911

旺 旺：石城汇科矿山

地 址：江西省赣州市石城县琴江镇沃坑村桥头组

本产品的加工定制是是，品牌是汇科，型号是5LL-1200，别名是螺旋溜槽，用途是选金,银,铅,锌,钽,铌,锡,钨,铁,钛,等稀有金属和贵重金属矿石，生产能力是4-6吨，最大进料粒度是0.3-.03毫米，出料粒度是0.3-.03毫米，给料口尺寸是标准，重量是600KG等，电动机转速是无，电动机功率是无，产品别名是螺旋溜槽，外形尺寸是1360 × 1360 × 5230，输出功率是0，规格是5LL-900,5LL-1200,5LL-1500