

# 风镐G20，建筑破碎,道路施工的破碎，风镐，开采

产品名称	风镐G20，建筑破碎,道路施工的破碎，风镐，开采
公司名称	广州开瑞机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:开山 型号:G20
公司地址	广州市天河区柯木塱新元东街3号301房（仅限办公用途）（不可用作厂房）
联系电话	86-02037286440 13922349601

## 产品详情

厂家直销供应开山g20风镐

### 产品简介

g20风镐的全称是g20型气动风镐；开山g20风镐是一种风动的破碎工具，主要用于市政建设中打破旧路面，工矿企业设备安装中原混凝土基础。土木工程及地下建筑，人防施工等工作中摧毁坚固冻结的地层。采矿工业中用于截断煤层和打矿软矿石。

### 开山g20风镐使用范围

- 1,煤矿中采煤，刨柱脚坑，开水沟;
- 2,开采软岩石;
- 3,建筑安装工程破碎混凝土,冻土及破冰;
- 4,机械工业中需要产生冲击运动的场合，如拖拉机,坦克履带销钉的装卸。

### 开山风镐简介

开山风镐有g10风镐、g20风镐和g40风镐等，其中开山g20型风镐较常用，开山g20风镐主要用于钢筋混凝土建筑,水泥,冻土层,冰层,软矿石,软岩石,道路施工的破碎作业。

### 产品特点

用途广泛的气镐、气动破碎机。重量轻、操作方便、用途广泛。适用于岩石、混凝土等到物体的

破碎作业以及建筑物的拆除、管线施工中的开挖、矿山中的采煤、开水沟、刨柱脚坑等作业。国内首创的dm系列打毛机。重量轻、携带方便、安全高效。广泛适用各种石材表面的加工。实践证明，经打毛机加工的石材，表面纹理清晰、色泽均匀一致，是石材表面加工厂家，特别是石材出口厂商的理想选择。经久耐用的砂轮机。重量轻、能耗少、效率高。广泛适用于各种钎头或刀具的刃磨。尤其是在没有电源的现场或工地，它能给您带来许多方便，解您燃眉之急。

## 产品参数

手持的风动工具，用压缩空气推动活塞往复运动，使镐头不断撞击。

用于采矿、筑路等。

风镐由配气机构、冲击机构和镐钎等组成。冲击机构是一个厚壁气缸，内有一冲击锤可沿气缸内壁作往复运动。镐钎的尾部插入气缸的前端，气缸后端装有配气阀箱。

在气缸壁的四周有许多纵向气孔，压缩柱塞阀的弹簧而接通气路，这些气孔一端通配气阀，推压手柄套筒，另一端通入气缸，各气孔的长度根据冲击锤的运动要求配置，以便轮流进气或排气，柱塞阀在螺旋弹簧作用下处于切断气路的常闭状态。使冲击锤在气缸内有规律地往复运动。冲击锤向前运动时，锤头打击钎尾；冲击锤向后运动时，气缸内的气体封闭在配气阀箱内，形成柔性缓冲垫层，气缸内的气体封闭在配气阀箱内，待重新配气后再向前冲击。锤头打击钎尾；冲击锤向后运动时，风镐的启动装置位于手柄套筒内。在进风管和配气阀之间有一柱塞阀控制气路，柱塞阀在螺旋弹簧作用下处于切断气路的常闭状态。风镐作业时，使镐钎顶住施工面，另一端通入气缸，推压手柄套筒，压缩柱塞阀的弹簧而接通气路，在气缸壁的四周有许多纵向气孔，配气阀随即自动配气，气缸后端装有配气阀箱。使冲击锤不断往复运动，打击钎尾，破碎施工体。风镐是一种手持机具，风镐由配气机构、冲击机构和镐钎等组成。因此要求结构紧凑，携用轻便。

供应联系电话：#

业务联系电话：#

#

本产品的加工定制是否，品牌是开山，型号是G20，别名是气镐，破碎钻孔，用途是采矿、筑路，钻孔直径是28（mm），钻孔深度是0.5（m），钻孔角度是360（°），外形尺寸是长570（mm），重量是10.5 KG（t），钻杆直径是28mm