

热传导式气体传感器MD61 震撼价格以咨询为准

产品名称	热传导式气体传感器MD61 震撼价格以咨询为准
公司名称	郑州炜盛电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:winsen 型号:MD61
公司地址	郑州高新开发区金梭路299号
联系电话	0371-60932951 18697315156

产品详情

温馨提醒：本店所有商品，价格均以咨询为准！！18697315156

热传导式气体传感器md61根据混合气体的总导热系数随待分析气体的含量不同而改变的原理制成，由检测元件和补偿元件配对组成电桥的两个臂，遇热导系数比空气大的气体时检测元件电阻变小，遇热导系数比空气小的气体时检测元件电阻变大（空气背景），桥路输出电压变化，该电压变量随气体浓度增大而成正比例增大，补偿元件起参比及温度补偿作用。

热传导式气体传感器md61主要特点及应用：

- 检测范围宽(0 - 100%vol)
- 桥路输出电压呈线性
- 具有良好的重复性
- 元件工作稳定、可靠
- 不存在催化剂中毒
- 可无氧、缺氧检测
- 民用、工业现场的天然气、液化气、煤气、烷类等可燃性气体及汽油、醇、酮、苯等有机溶剂蒸汽的浓度检测
- 二氧化碳、四氯化碳、氟里昂等不可燃气体的检测

热传导式气体传感器md61主要技术参数：

产品型号	md61
产品类型	热传导式气敏元件
标准封装	金属封装/冶金粉末网
检测气体	天然气、液化气、煤气、烷类等可燃气体及汽油、醇、酮、氟化碳、氟里昂
检测浓度	0 - 100%vol
加热电压 (vh)	3.0 ± 0.1acordc
加热电流 (ma)	140
灵敏度 (mv)	10%甲烷>10 10%丁烷>5 10%氢气>20
响应时间 (90%)	10s
恢复时间 (90%)	30s
使用环境	-20 - +50 低于95%rh
储存环境	-20—+70 低于70%rh
外形尺寸 (mm)	10 × 14 × 18m

我们的运输方式：为了使货品安全快捷的到达客户手中，我公司的货品均通过知名的快递公司运送，发出前我们的货品均已经过检查并严密包装好，当货品到达客户准备签收时，请务必当面送件人员检查货品，如有任何问题可联系我们，谢谢。

我们的产品价格：因各种规格价格都不一样，且价格于购买的数量有关，故客户在咨询时请告知您的数量，本网站所列示的价格仅是一个象征的标价。

批发说明：本网上所标价格仅是一象征性的价格，不代表最终成交价，最终售价与商品的规格型号及数量有关，故最终售价依买卖双方商议的结果为准；本公司出售的商品一般都提供保修及售后维修服务，请放心购买；

运费说明：小件一般发快递，大件一般发物流，我们的报价大多数是含快递费的，但单价低的货物在出售时往往不含快递费，及物流费用超过100元以上的货物，此时运费需双方协商来定。

qq：2627662407

电话：0371-60932951/18697315156

本产品的加工定制是否，品牌是winsen，型号是MD61，种类是气体，材料是陶瓷，材料物理性质是热传导，材料晶体结构是单晶，制作工艺是陶瓷，输出信号是模拟型，防护等级是无，线性度是0~5（%F.S.），迟滞是0（%F.S.），重复性是0（%F.S.），灵敏度是大于1010%甲烷，漂移是0，分辨率是标准