

测温专用快速热电偶 KW300mm钨铼

产品名称	测温专用快速热电偶 KW300mm钨铼
公司名称	晋州市鑫兴纸管厂
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 品牌:鑫兴
公司地址	中国 河北 石家庄 晋州市 营里镇鲁家庄村
联系电话	86 150 28171564

产品详情

<p>快速测温热电偶用于测量钢水及高温熔融金属的温度，是一次性消耗式热电偶。它的工作原理是根据金属的热电效应，利用热电偶两端所产生的温差电热测量钢水及高熔融金属温度。</p>		
---	--	--

目录

简介工作原理结构使用方法运输与贮存

简介 快速热电偶主要由测温偶头与大纸管构成。

快速热电偶偶头

偶头主要有正负偶丝焊接在补偿导线上，补偿导线穿嵌在支架上，支架外套有小纸管，偶丝以石英支撑和保护。最外装有防渣帽，全部零组件集中装入泥头中并以耐火填充剂粘合成一整体，而不可拆卸，故为一次性使用。

工作原理

快速测温热电偶用于测量钢水及高温熔融金属的温度，是一次性消耗式热电偶。它的工作原理是根据金属的热电效应，利用热电偶两端所产生的温差电热测量钢水及高熔融金属温度。速热电偶的结构，它主要由测温偶头与大纸管构成。偶头主要有正负偶丝焊接在补偿导线上，补偿导线穿嵌在支架上，支架外套有小纸管，偶丝以石英支撑和保护。最外装有防渣帽，全部零组件集中装入泥头中并以耐火填充剂粘合成一整体，而不可拆卸，故为一次性使用。

- 1、根据测量的对象和范围，选择适当保护纸管长度及适用的测温枪。
- 2、把快速热电偶装在测温枪上，并使二次仪表指针（或数显器）回零，这时说明接触良好，可以进行测量。
- 3、快速热电偶插入钢水深度以300 - 400mm为宜，测量时不要测到炉壁或渣子上，做到：快、稳、准，当二次仪表得到结果时，应立即提枪，快速热电偶在钢水中浸渍时间不得超过5秒，否则易烧毁测温枪。
- 4、测温枪从炉内提出后，取下使用过的热电偶，并装上新的，停顿几分钟，

<p>准备下次测量。不得连测连拆，否则造成温差波动。五、运输与贮存产品在装卸时要小心轻放，运输过程中，不得受潮，产品应贮存在相对温度不大于80%，空气流通，不含有引起产品腐蚀的有害气体，整箱摆放在干燥的仓库中。</p> <p>结构</p> <p>快速热电偶的结构，它主要由测温偶头与大纸管构成。偶头主要有正负偶丝焊接在补偿导线上，补偿导线穿嵌在支架上，支架外套有小纸管，偶丝以石英支撑和保护。最外装有防渣帽，全部零组件集中装入泥头中并以耐火填充剂粘合成一整体，而不可拆卸，故为一次性使用。</p>		

<p>晋州市鑫兴纸管厂是专业设计制造热电偶的厂家。主营热电偶、纸管、测温纸管、钢厂用纸管、纸管原料等。本厂现有员工50人，专业技术人员3人，全自动卷管机1台，手动卷管机5台，月平均生产能力50万支。公厂秉承“以人为本，信誉立足，质量保证，追求卓越”的发展理念，为广大用户提供优质的热电偶（纸管），深得用户的好评和信赖，与这些用户建立了长期合作的关系。您的支持就是我们的成功，晋州市鑫兴纸管厂感谢社会各界及广大用户的关心和支持，本厂将加倍为用户提供更为优质的产品和服务。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。</p>		

本产品的建议零售价是¥1.60，加工定制是是，品牌是鑫兴，型号是kw602-300，品种是多种可选择，分度号是sbw，测量范围是0-1800（ ），允差等级是p，热响应时间是5（s），联接型式是多种可选择，外形尺寸是29.5（mm），规格是kw3/25-300MM