

# YOKOGAWA横河EJA110A/210A差压变送器 代理

产品名称	YOKOGAWA横河EJA110A/210A差压变送器代理
公司名称	淮安德天仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YOKOGAWA/横河 型号:EJA110A/210A
公司地址	金湖县金北镇工业集中区12号
联系电话	051786909297 18915199296

## 产品详情

欢迎来电咨询：0517-86909298 18915199296

现货 特价【质保一年终身维护】

公司主页：<http://www.china-dtyb.com/>

横河eja110a差压变送器用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力，然后将其转变成4-20madc的电流信号输出。横河eja110a差压变送器也可以通过brain手操器或centum cs/  $\mu$  xl或罗斯蒙特hart 475手操器相互通讯，通过它们进行设定和监控等。

应用	类型	型号	膜盒	量程(kpa)	最大工作压力(mpa)
差压和液位	常规安装	eja110a	l	0.5-10	3.5
			l(接液材质代码为“s”)	0.5-10	16
			m	1-100	16
			h	5-500	16
			v	0.14-14mpa	16

eja110a差压变送器				
	l膜盒	m膜盒	h膜盒	v膜盒
测量范围	-10~10kpa(-40~40inh2o)	-100~100kpa(-400~400inh2o)	-500~500kpa(-2000~2000inh2o)	-0.5~14mpa(-70~2000psi)
测量量程	0.5~10kpa(2~40inh2o)	1~100kpa(4~400inh2o)	5~500kpa(20~2000inh2o)	0.14~14mpa(20~2000psi)
精度	± 0.075%	± 0.065%	± 0.065%	± 0.065%
防护等级	ip67, nema 4x, 和jis c0920防浸型			
防爆规格	fm, cenelec atex, csa, iecex			

输出信号	4~20ma dc , foundation™现场总线或profibus pa两线制数字通信	
电源	brain和hart:10.5~42v dc (本安型: 10.5~30v dc)fieldbus:9~32v dc (本安entity模式9~24v dc , 本安fisco模式9~17.5v dc)	
环境温度	-40~85 (-40~185 ) (普通型)-30~80 (-22~176 ) (内藏指示器)	
过程温度	-40~120 (-40~248 ) (普通型)	
最大工作压力	16mpa(2300psi)I膜盒(特殊材料)3.5mpa(500psi)	
安装	2-inch管安装	
接液部件材质	膜盒	sus316l(膜片: 哈氏合金c-276), 哈氏合金c-276, 钽材, 蒙乃尔
	容室法兰	sus316, 哈氏合金c-276, 蒙乃尔
外壳	铝合金或sus316不锈钢(可选)	

选型	第1项：输出信号	-d	4-20ma dc/brain协议数字通讯
		-e	4-20ma dc/hart协议数字通讯
		-f	ff现场总线通讯
	第2项：测量范围（膜盒）	l	0.5-10kpa
		m	1-100kpa
		h	5-500kpa
		v	0.14-14mpa
	第3项：接液件材质	s	jis scs14a jis sus316l jis sus316
		n	jis scs14a 哈氏合金c-276 jis sus316
		m	jis scs14a 蒙乃尔 jis sus316
		t	jis scs14a 钽 jis sus316
		a	哈氏合金c-276 哈氏合金c-276 哈氏合金c-276
		d	哈氏合金c-276 钽 哈氏合金c-276
	第4项：过程接口	b	蒙乃尔 蒙乃尔 蒙乃尔
		0	无过程接头（rc1/4内螺纹在容室法兰上）
		1	rc1/4内螺纹过程接头
		2	rc1/2内螺纹过程接头
		3	1/4npt内螺纹过程接头
		4	1/2npt内螺纹过程接头
	第5项：螺栓和螺母材质	5	无过程接头（1/4npt内螺纹在容室法兰上）
		a	jis scm435 3.5mpa
		b	jis sus630 14mpa
	第6项：安装方式	c	jis suh660 3.5mpa
		-2	垂直配管连接，右边高压，上部安装过程接头
-3		垂直配管连接，右边高压，下部安装过程接头	
-6		垂直配管连接，左边高压，上部安装过程接头	
-7		垂直配管连接，左边高压，下部安装过程接头	
-8		水平配管连接，右边高压	
第7项：电气接口	-9	水平配管连接，左边高压	
	0	g1/2内螺纹，一个电气接口	
	2	1/2npt内螺纹，二个电气接口，无盲塞	
	3	pg13.5内螺纹，二个电气接口，无盲塞	
	4	m20内螺纹，二个电气接口，无盲塞	
	5	g1/2内螺纹，二个电气接口，一个盲塞	
	7	1/2npt内螺纹，二个电气接口，一个盲塞	
	8	pg13.5内螺纹，二个电气接口，一个盲塞	
	9	m20内螺纹，二个电气接口，一个盲塞	
第8项：内藏显示表	d	数字显示表	

第9项：安装托架	e	数字显示表带测量范围设置钮
	n	无 (特殊选型请致电027-88062221朱小姐)
	a	JIS Secc 2"管安装 (平托形)
	b	JIS SUS304 2"管安装 (平托形)
	c	JIS Secc 2"管安装 (I形)
	d	JIS SUS304 2"管安装 (I形)
	n	无

本产品的加工定制是是，品牌是YOKOGAWA/横河，型号是EJA110A/210A，类型是电容式差压变送器，测量介质是液体气体，测量范围是0-6000 (kPa)，精度等级是0.1，输出信号是4-20 (mA)，电源电压是24 (V)，工作温度是0-350 ( )