

CPE300嵌入式微压差变送器-多功能微压差变送器-法国凯茂kimo

产品名称	CPE300嵌入式微压差变送器- 多功能微压差变送器-法国凯茂kimo
公司名称	基睿电子科技（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:法国凯茂kimo 型号:CPE300
公司地址	上海市闵行区碧江路329号
联系电话	86-02161107588/61107587/60516431 15026753385

产品详情

cpe300嵌入式微压差变送器cpe300嵌入式微压差变送器为法国kimo公司原装进口,可精确测量微差压,嵌墙安装,精度极高,性能稳定,非常适合洁净空间安装使用,或和相关设备配套.cpe300嵌入式微压差变送器详细资料下载:cpe300嵌入式微压差变送器特点简介:法国kimo-cpe300嵌入式微压差变送器选型表:cpe300嵌入式微压差变送器参数简介:spi差压模块量程范围:*
最小设置量程为全量程的10%;

差压	
量程	详见上面"spi差压模块量程"
测量单位	pa,mmh2o,inwg,mmhg,mbar
精确度	cpe301/302/303: $\pm 0.5\%$ 读值 $\pm 1pa$ cpe304: $\pm 0.5\%$ 读值 $\pm 10pa$
零点漂移	无漂移(请见"自行校准")
分辨率	1pa,0.1mmh2o,0.01mbar,0.01inwg,0.01mmhg
自行校准	手动按键或自动(可设置)
气体种类	空气和中性气体

其它技术规格

电源供应	24 vac/vdc $\pm 10\%$
输出	1组4 ~ 20ma或2组0 ~ 10v(4线式)最大负载:500 (4 ~ 20ma) 最小负载:1000 (0 ~ 10v)
电流隔离	输出
功耗	5va
继电器输出	2组 rcr 6a/230vac
报警灯	2组双色led
报警蜂鸣器	高频(80分贝)

电磁兼容	en 61326
电缆端口	接线端子用于电缆最大 1.5mm ²
rs-485通讯	数字:modbus rtu系统; 通讯速度2400 ~ 115200 bauds(可设置)
rs-232通讯	数字 : ascll专用协议
工作温度	0 ~ +50 ° c
储藏温度	-10 ~ +70 ° c
环境	空气和中性气体

cpe300嵌入式微压差变送器安装效果图:cpe300嵌入式微压差变送器辅助配件选择:

附件图片	描述	型号
	红外遥控设置器	zi300
	pc软件(带串口数据线)	cc-300
	modbus协议485通信功能	rs4

上海基睿电子专业代理法国凯茂仪器，kimo电话021-60516431 1800183627

<http://www.kimo17.cn/products/show.asp?id=1540>

本产品的加工定制是否，品牌是法国凯茂kimo，型号是CPE300，类型是微差压变送器，测量介质是0.1，测量范围是0~500（kPa），精度等级是1，输出信号是20（mA），电源电压是5（V），工作温度是10（）