

huba control 692 差压传感器

产品名称	huba control 692 差压传感器
公司名称	深圳市维纳自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:hubacontrol 型号:huba692差压传感器
公司地址	深圳市南山大道南油第四工业区1栋6楼632室
联系电话	0755-86174361 13480150700

产品详情

huba692差压变送器

产品简介维纳自动化www.wn-auto.com

huba692差压/压力变送器（差压传感器）采用独特的陶瓷技术,并且通过多项认证。配合电器连接件形成,并有多种标准化输出信号。可选择规格繁多,因此广泛的适用于各种工业领域中。维纳自动化www.wn-auto.com

产品特性维纳自动化www.wn-auto.com

差压压力变送器,使用最新精密陶瓷技术测量传感器放大讯号,产生标准电压电流讯号。维纳自动化www.wn-auto.com

各种特征应用的压力及电气连接样式可提供。

极低温度灵敏度。维纳自动化www.wn-auto.com

无机械寿命使用年限问题。维纳自动化www.wn-auto.com

主要应用领域:空调系统及产业设备,气体、液体、油体等均可。

技术参数维纳自动化www.wn-auto.com

相对压力和差压	0 ~ 0.1-25bar
---------	---------------

介质	液体和气体
测量精度	线性迟滞重复性 < $\pm 0.5\%$ fs
供应电源	11-33vdc、24vac $\pm 15\%$ 、18-33vdc
接线方式	2wire ; 3wire
防护等级	ip65维纳自动化www.wn-auto.com
电气连接件	1.5m电缆,din en 175301-803-a连接器, din en 60130-9圆形插头连接器.
压力连接件	软管连接器或螺纹装配
	用于螺纹安装的安装支架维纳自动化www.wn-auto.com

输出	电源
0-5vdc/4-20ma	11-33vdc/24vac三线式
0-10vdc	18-33vdc/24vac三线式
4-20ma	11-33vdc二线式维纳自动化www.wn-auto.com

常卖型号

huba 692.10320	692 固定101999
huba 692.10320-1	固定架 101999维纳自动化www.wn-auto.com
huba 692.9000071a4	差压传感器 0-0.1 bar 4-20ma 内加缓冲器
huba 692.9020071a4	差压传感器 0-0.2bar 内加缓冲器
huba 692.9050071a4	差压传感器 0-0.4bar 内加缓冲器
huba 692.9090071a4	差压传感器 0-0.6bar 内加缓冲器
huba 692.9120071a4	差压传感器0~1bar内加缓冲器维纳自动化www.wn-auto.com
huba 692.9140071a1	差压传感器 0-1.6 bar 4-20ma
huba 692.914017101	差压传感器0-1.6bar 4-20ma
huba 692.9160071a1	差压传感器0~2.5bar 4~20ma
huba 692.9180011a1	差压传感器 0-4 bar 0-10 v
huba 692.918007101	差压传感器 0-4 bar 4-20ma维纳自动化www.wn-auto.com
huba 692.9180071a1	差压传感器0-4bar 4-20ma
huba 692.9190011a1	差压传感器 0-6 bar 0-10 v
huba 692.919007101	差压传感器 0-6 bar4-20 ma
huba 692.9190071a1	差压传感器 0-6 bar 4-20 ma维纳自动化www.wn-auto.com
huba 692.919101141	差压传感器 0-6 bar 0-10 v
huba 692.9300011a1	差压传感器 0-10 bar 0-10 v维纳自动化www.wn-auto.com
huba 692.930007101	差压传感器 0-10 bar 4-20 ma
huba 692.9300071a1	差压传感器 0-10bar 4-20ma
huba 692.931007101	差压传感器 0-16 bar 4-20ma维纳自动化www.wn-auto.com
huba 692.932007101	差压传感器0-25bar 4~20ma
huba 692.9320071a1	差压传感器 0-25 bar 4-20ma维纳自动化www.wn-auto.com

本产品的加工定制是是，品牌是hubacontrol，型号是huba692差压传感器，类型是中差压变送器，测量介质是气体，液体，测量范围是0~0.1-25bar（kPa），精度等级是0.003，输出信号是4-20（mA），电源电

压是24 (V) , 工作温度是85 ()