

SP101变送器SP102

产品名称	SP101变送器SP102
公司名称	佛山市仪达机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北京 型号:SP101、SP102
公司地址	佛山市禅城区江湾一路粥唐东二街12号之南23号铺
联系电话	0757-82715722 15975793223

产品详情

sp101变送器sp102厂家最新报价表, sp101变送器sp102价格, sp101变送器sp102优质供应商发布提供, sp101变送器sp102使用说明书, sp101变送器sp102批发现货。

交货周期: 1天

交货方式: 自提或发物流

sp101变送器sp102联系方式: 13715532807 qq: 2074640837

sp101变送器sp102压力介质: 空气或其它中性气体

测量范围: 0-100pa至0-10000pa,具体见量程表

测量单位: pa,inh2o

响应时间: 30ms, 精度: $\pm 1.0\%$ fs

sp101变送器sp102分辨率: 1pa or 0.01 inh2o

过压保护: 20kpa(sp101),100kpa (sp102)

sp101变送器sp102爆破压力: 30 kpa(sp101),150kpa (sp102)

sp101变送器sp102供电: 10-35vdc (2线制) , 24vdc/ac $\pm 10\%$ (3/4线制)

sp101变送器sp102输出信号: 4-20ma,0-10v(根据型号)

最大负载:500 (4-20ma) ;

最小负载:1k (0-10v)

电路:误接线保护

防护等级 : ip65

sp101变送器sp102工作温度 : -10~50

储藏温度 : -20~70

安装位置 : 正常为垂直安装 (因工厂标定时将传感器垂直放置) , 其它位置安装时应按zero键自动清零。

压力连接 : 5.2倒刺不锈钢压力接口

电缆线出口直径 : 10mm

尺寸 : 110x94x45mm

重量 : 约170g

本产品的加工定制是是, 品牌是北京, 型号是SP101、SP102, 类型是微差压变送器, 测量介质是空气或其他中性气体, 测量范围是0-100pa (kPa) , 输出信号是4-20 (mA) , 电源电压是0 - 10 (V) , 工作温度是-10~50 () , 规格是SP101