SP101变送器SP102

产品名称	SP101变送器SP102
公司名称	佛山市仪达机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北京 型号:SP101、SP102
公司地址	佛山市禅城区江湾一路弼唐东二街12号之南23号铺
联系电话	0757-82715722 15975793223

产品详情

sp101变送器sp102厂家最新报价表，sp101变送器sp102价格，sp101变送器sp102优质供应商发布提供，sp101变送器sp102使用说明书，sp101变送器sp102批发现货。

交货周期：1天

交货方式：自提或发物流

sp101变送器sp102联系方式：13715532807 qq：2074640837

sp101变送器sp102压力介质：空气或其它中性气体

测量范围：0-100pa至0-10000pa,具体见量程表

测量单位：pa,inh2o

响应时间：30ms，精度：±1.0%fs

sp101变送器sp102分辨率：1pa or 0.01 inh2o

过压保护：20kpa(sp101),100kpa（sp102）

sp101变送器sp102爆破压力：30 kpa(sp101),150kpa（sp102）

sp101变送器sp102供电：10-35vdc（2线制），24vdc/ac±10%（3/4线制）

sp101变送器sp102输出信号：4-20ma,0-10v(根据型号)

最大负载:500ω（4-20ma）；

最小负载:1kω(0-10v)

电路:误接线保护

防护等级：ip65

sp101变送器sp102工作温度：-10~50°C

储藏温度：-20~70°C

安装位置：正常为垂直安装（因工厂标定时将传感器垂直放置），其它位置安装时应按zero键自动清零。

压力连接：φ5.2倒刺不锈钢压力接口

电缆线出口直径：10mm

尺寸：110x94x45mm

重量：约170g

本产品的加工定制是是，品牌是北京，型号是SP101、SP102，类型是微差压变送器，测量介质是空气或其他中性气体，测量范围是0-100pa（kPa），输出信号是4-20（mA），电源电压是0－10（V），工作温度是-10~50（°C），规格是SP101