

# 15uf 2000V ± 5%uv电容器 UV灯专用电容 当天

产品名称	15uf 2000V ± 5%uv电容器 UV灯专用电容 当天
公司名称	广州市乔航电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌：乔航: 介质材料：铝电解:应用范围：高频消振 外形：长方形:功率特性：中功率
公司地址	广州市番禺区新造镇海景路5号403
联系电话	13922129895

## 产品详情

15uf 2000v ± 5% uv电容器 uv灯专用电容 油式补偿电容uv电容器uv电容器与漏磁变压器配套使用，在工作时补偿功率，平衡电流，使uv灯管保持在稳定的工作状态。电容器的主要技术参数标称容量、允许误差、额定电压、绝缘电阻、漏电流、损耗因数及时间常数均为电容器的主要技术参数。1、电容器的标称容量及允许误差的基本含义与电阻器一样。电容的基本单位为f（法拉），即在1v电压下电容器所能储存的电量为1库伦，其容量即为1f。用f作单位在应用中往往太大，所以常用毫法(mf)、微法(μ f)、纳法(nf)和皮法(pf)。uv电容是专门为特种光源、特种灯具研制生产，其性能稳定，用户满意，使用时一般与变压器配套使用，作用在于补偿功率，平衡电流，使灯保持在稳定的工作状态下正常工作。制作功率（0.5vf—22vf），15uf 2000v ± 5% uv电容器 uv灯专用电容 油式补偿电容 并可根据用户的不同需求制作不同的规格，已满足您的需求供用户选择使用。uv灯专配电容器，起补偿功率平衡电流作用。质量优良，价格合理。电容器规格从1vf—300vf，耐压从1000v—4500v。广泛用于高频、直流、交流和脉衡电路中。uv电容器是与uv变压器,uv灯管一起使用的光源类产品采用组合式,便于安装、性能可靠、防潮性好、寿命长等特点。

15uf 2000v 电容器 技术参数：分四个接线端 2+3+10+0  
2+3+10三个接线端串联起来接变压器的输出端，0线接灯管的一端。

电容一下规格公司现货充足：15uf 2000v 电容 18uf 2000v 以上二种电容配3-5.6kwuv灯光源 15uf 2500v 18uf 2500v 配8kw uv灯管 10uf 3000v 10uf 3500v 配9-10kwuv灯管

一下电容主要用途涂装行业：

这种电容一般用于印网丝印印刷行业：

本产品的品牌：乔航是型号：15uf2000V4个头 $\pm 5\%$ 50-60HZ，介质材料：铝电解是应用范围：高频消振，外形：长方形是功率特性：中功率，频率特性：高频是调节方式：可变，引线类型：径向引出线是允许偏差： $\pm 5\%$ ，耐压值：2000（V）是等效串联电阻(ESR)：15（m $\Omega$ ），标称容量：15（uF）是损耗：12，额定电压：2000（V）是绝缘电阻：15（m $\Omega$ ），温度系数：50是整机功耗：300，额定频率：50-60HZ是保修期：一年