

# 博思得POSTEK G-2108工业条码打印机（用碳带）条码打印机tsc条码

产品名称	博思得POSTEK G-2108工业条码打印机（用碳带）条码打印机tsc条码
公司名称	深圳市福田区康博丰办公用品商行
价格	面议
规格参数	类型:条码打印机 型号:G-2108
公司地址	广东广州市黄埔区茅岗旧街七巷
联系电话	86 020 32013751 15361763399

## 产品详情

博思得postek g-2108工业条码帖标签机打印机

联系方式：15361763399(刘生)qq：75198086

postek g-2108 g-3106 系列条码标签打印机，新一代的高性能多用途条码标签打印设备。其外观精巧、性能高超，融合多项创新技术，自然表现出众——高效打印，流畅清晰，坚固耐用，操作简便。突破性对流散热机构，打破小型塑胶机不能长时间打印的局限，令g系列能够轻松游刃于办公室和大批量打印的生产场合之间，满足您多方面的打印需求。体验超凡价值，从postek g系列开始。

高端系统平台：采用32位嵌入式arm内核cpu

高品质关键件：进口高等级精密打印头、步进马达

内存大：2mb flash rom ,4mb sdram

容量大：碳带最长360米，80g铜版纸标签卷最长105米

创新对流散热机构,令轻巧机身激发持久耐力

可移动式纸张探测器、高速打印、结构坚固.....

型号	g-2108
打印方式	热敏/热转印
分辨率	203dpi (8点/毫米)
最大打印速度	4ips(102mm/s)

最大打印宽度	4.25 (108mm)
最大打印长度	40 (1016mm)
内存	2mb flash rom, 4mb sdram
标签卷尺寸	宽度：最大110mm，最小27mm，外径：最大6 (152mm) 内径：最小1 (25.4mm)
碳带尺寸	外径：最大2.75 (70mm)，内径：1 (25.4mm)，最大宽度：110mm 最大长度：360m
纸张探测方式	反射式
可打印字体	windows true type fonts(使用windows驱动程序),机器内置英文字体 和 2 4 点阵中文宋体
可打印条码	code 39, code 93, code 128/subset a,b,c, codabar, interleave 2 of 5, upc a/e 2 and 5 add-on, ean-13/8, ucc-128, postnet, plessey, hbc, telepen, fim等一维条形码；maxicode, pdf417, datamatrix等二维条形码
接口	rs-232 串口, centronics 并口, 内置100/10m-bit以太网口 (选配)
输入电源	24 vdc, 2.0a
重量	3.5kgs
机身尺寸	宽256 x 深329 x 高200mm
工作环境	温度：0 ° c – 40 ° c；相对湿度：5% - 85% 无凝露
存储环境	温度：-40 ° c – 60 ° c
可选附件	切纸刀, 剥纸器

型号	g-2108	g-3106
打印方式	热敏/热转印	
分辨率	203dpi (8 点/毫米)	300dpi(11.8/毫米)
最大打印速度	4ips(102mm/s)	3ips(76mm/s)
最大打印宽度	4.25 (108 mm)	4.17 (106 mm)
最大打印长度	315 (8000 mm)	157 (4000 mm)
内存	2mb flash rom, 16mb sdram	
标签卷尺寸	宽度：最大4.3 (110 mm)，最小0.98 (25 mm) 外径：最大6 (152 mm), 内径：最小1 (25.4 mm)	
标签厚度	0.08 - 0.20mm(0.003 - 0.008 ), 包括底纸厚度	
碳带尺寸	外径:最大2.75 (70mm), 内径：1 (25.4mm)最大宽度：4.3 (110mm), 最大长度：300m	
纸张探测方式	反射式(可移动)/穿透式	
文字打印	内置五种西文字体；多种语言字体可选	
条形码打印	code 39, code 93, code 128/subset a,b,c, codabar, interleave 2 of 5, upc a/e 2 and 5 add-on, ean-13/8/128, ucc-128等一维条形码;maxicode, pdf417, data matrix,qr code 等二维条形码	
接口	rs-232 串口, centronics 并口, usb接口	
电源适配器	输入：交流100~240v, 47~63hz 输出：直流24v, 2.0 a	
重量	3.5kgs	
机身尺寸	宽256 x 深329 x 高200 mm	
工作环境	温度：0 - 40 (32 ° f ~ +104 ° f)；相对湿度：5% - 85%无凝露	
存储环境	温度：-40 - 60 (-40 ° f ~ +140 ° f)；相对湿度：5% - 85%无凝露	
可选附件	切纸刀;内置100/10 m以太网卡	

## 博思得postek g-2108工业条码帖标签机打印机

本产品的加工定制是否，类型是条码打印机，型号是G-2108，墨轮尺寸是104（mm），印字速度是101.6（mm/秒），重量是8（kg），外形尺寸是108（mm），品牌是博思得条码打印机，适用对象尺寸是1016（mm），OEM是否，质保是1（年），售后服务是全国联保