

精品推荐高品质防爆粉尘采样器 安全有效性能优秀 优惠

产品名称	精品推荐高品质防爆粉尘采样器 安全有效性能优秀 优惠
公司名称	常州英敏仪器制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:英敏 型号:FCC-25
公司地址	常州市金坛区凤凰城经济工业园25号东
联系电话	13961267651

产品详情

fcc-25型防爆粉尘采样器广泛应用于环境卫生监测、职业卫生监测、工矿企业、科研工作场所等采集工作触粉尘情况及作业场所的粉尘浓度使用。该仪器根据mt162-95《作业场所粉尘采样器通用技术条件》、q/采样器企业标准及gb3836.2000标准中exib等级（本质安全型）防爆设计，仪器配有一组微型粉尘预捕集器体的呼吸性粉尘和粗粉粒粉尘进行分离，其分离效率符合国际公认的“bmrc”曲线标准。仪器采用最新微技术，内置高能镉镍充电电池，连续运转时间一次性充电可达8小时，操作简易、记时精度高、坚固耐用，倒计时0~99小时59分范围任意选择，停机时自动关断电源。是目前国内同类仪器中较为理想的采样器。该粉尘采样器由高性能吸气泵、微电脑时控、电池电压显示、流量调节、自动反馈恒流组成，还配有多种集器。其中用于测定总粉尘浓度的全尘预捕集器；另一种用于测定呼吸性粉尘浓度的冲击式预捕集器，这能对危害人体的呼吸性粉尘和非呼吸性粉尘进行分离，能一次采集可兼得呼吸性和非呼吸性二种粉尘样本达到国际公认的“bmrc”曲线标准，是一种较为可靠实用的粉尘前级分离装置。该仪器具有体积小、重量轻、携带方便、记时精度高、测定准确、流量稳定、操作简便。

粉尘采样器主要技术指标 采样流量范围（可选）：5 - 25l/min、5 - 30l/min
固定采样流量：20l/min 抽气负压：>3000pa 采样范围：呼吸性粉尘、全尘
定时范围：99小时59分内任意设定 连续工作时间：>180min 噪声：<70db
工作温度：0 ~ 40 贮存温度：-40 ~ +60 环境大气压：80kpa~110kpa
相对湿度：95% 防爆形式：本质安全型 exib at3 证书号：2094025 重量：约2kg

常州英敏仪器制造有限公司是低温恒温槽、离心机、恒温振荡器、恒温水浴锅、生化培养箱等产品专业生产完整、科学的质量管理体系。常州英敏仪器制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎指导和业务洽谈。

本产品的加工定制是否，品牌是英敏，型号是FCC-25，类型是粉尘采样器，采样流量范围是见说明（L/min），连续工作时间是见说明（min），重量是见说明（kg）