

Applent安柏AT4340多路温度测试仪 测量仪巡检仪40路通道原装

产品名称	Applent安柏AT4340多路温度测试仪 测量仪巡检仪40路通道原装
公司名称	深圳市万博仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Applent安柏 型号:AT4340
公司地址	深圳市福田区福田街道深南中路福田大厦中部50 6-508
联系电话	0755-88607056 13570886458

产品详情

at4340是微处理器控制的多路温度测试仪，可同时对40路温度进行采集、报警、和通讯传输。兼容多种温度传感器，响应快，数据稳定，同时具有断偶检测功能。全新研发的电路使仪器具有广泛的适应性，支持k/n/e/j/t/r/s/b型热电偶，同时增加了对热电阻pt100/cu50的测试。测试范围从-200 ~ 1300 。安柏科技定制的lcd显示屏.用户可使用前部面板上的键盘，自由设置数据和配置路数。仪器支持rs232c全双工通讯，通过pc软件可轻松实现数据采集、分析和打印。同时还可选配usb接口使通讯更简单。at4340采用坚固抗振的外壳，可在苛刻的环境下工作。全隔离的数字和模拟信号，安全可靠。内部flash存储器保存仪器设置参数，用于下次开机使用，恢复扫描。

技术规格

分度号	热电阻pt100/cu50，热电偶：j/k/t/e/s/n/b型
基本准确度	热电阻0.1%??1??78??1??740.1， 热电偶：0.5%??1??78??1??740.5，
测试范围	-200 ~ 1300
分辨率	0.1
通道数	热电阻20路；热电偶40路； 任意扫描通道可关闭
扫描速度	快速：100ms/通道 中速：500ms/通道 慢速：1s/通道
校正	每通道误差修正
比较器	上超下超报警
标配接口	rs232c接口 u盘接口
标配软件	ats4340软件

冷端补偿	准确度：0.5
其它	断偶检测功能，台式仪器
电源要求	电压：85vac ~ 260vac 频率：50hz 功率：10va
尺寸与重量	216(宽)x88(高)x300(深) 重量：3kg
附件	atn4接线盒 k型热电偶40支
性能特征	

快中慢三级扫描速度

支持800vac带电测试

冷端补偿

内部flash存储器保存设置参数

lcd显示

rs232c接口，可选配usb接口

标配u盘接口，支持大容量移动存储器

断偶自动侦测

指定通道扫描

应用

适用于家电、电机、电热器具、温控器、变压器、烘箱、热保护器、电源、照明、电力、led等

行业的制造厂家与质检部门对多点温度的测试

本产品的加工定制是是，品牌是Applent安柏，型号是AT4340，测量范围是200 ~ 1300 ()，测温分辨率是0.5%，测温精度是0.1，外形尺寸是216(宽)x88(高)x300(深) (mm)，装箱数是1