

低温脆性/低温脆化 昌隆

产品名称	低温脆性/低温脆化 昌隆
公司名称	江都区昌隆试验机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:昌隆 型号:CL-1006
公司地址	暂无
联系电话	86-051486235668/400-0514-668 13773399642

产品详情

特点及用途：低温脆性试验机是测定硫化橡胶在规定条件下试样受冲击出现破坏时的最高温度，即为脆性温度，可以对非硬质塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此无论在科学研究材料及其制品的质量检验，生产过程的控制等方面均是不可缺少的。本仪器是根据gb1682-82国家标准设计的，各项技术指标符合国家标准的要求。技术参数：1、试验温度：-60 --0 2、冲击速度：2m/s ±0.2m/s3、恒温后，试验3min时间内温度波动：< ±0.5 4、冲击器中心到夹持器下端距离：11 ±0.5mm5、功率：1100w6、冷井容积：700ml

本产品的加工定制是是，品牌是昌隆，型号是CL-1006，测量范围是-60 --0 ()，测温分辨率是0.1，外形尺寸是720 × 700 × 1380 (mm)