

# 进口原装防静电测试仪 便携式 专用静电测试

产品名称	进口原装防静电测试仪 便携式 专用静电测试
公司名称	东莞市明鑫自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:便携式静电测试仪 品牌:SIMCO
公司地址	中国 广东 东莞市 樟木头镇蓓蕾街
联系电话	86-076987192926 13580723766

## 产品详情

静电场测试仪是一非接触式手提静电场测试仪。可测范围在 $\pm 20\text{kV}$ (工作距离为1英寸, 25m

静电测试仪

m)配置有2个led灯确保测量时离被测物体保持25mm纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物)的静电性能,也可用来测定其它片、板状材料如纸张、橡胶、塑料、复合板材等的静电性能。仪器主机由电晕放电装置、探头和检测系统组成。利用给定的高压电场,对被测试样定时放电,使试样感应静电,从而进行静电电量大小、静电压半衰期、静电残留量的检测,以确定被测试样的静电性能。

fmX-003静电场测试仪产品使用说明

单按归零重置

单按显示锁定

闲置自动关机

## 电池效能显示

功能：有效检测esd工作场所设备，工作台面，工具的带静电电荷。

特性：液晶/电平显示检测数据，测试数据保持，数字清零显示，高/低档量程。

输出：红色lcd显示正电荷、蓝色lcd显示负电荷

精度:低范围精度为：正负0.1kv 高范围精度为：正负1kv

输入电压：9v，6f22 镍电池

静电场可测:±(0.00-20.0kv)(自动显示调整)

标准测距:25mm±1mm

离子平衡可测:±(0-200v)

测量距离根据:esd - stm3.1-2000 离子平衡标准

lcd显示更新:每秒5次

反应时间:1秒

工作温湿度:10-40 deg c/rh:0-60%r

图形显示:正：红色/ 负：蓝色

声响报警:开机/闲置自动关机/超出可测范围

自动关机:闲置约5分钟

测量模式切换

静电场：单按power键，有一嘟声

离子平衡(请先安装离子平衡测量板)同时按zero和power,有二嘟声

本产品的加工定制是是，类型是便携式静电测试仪，品牌是SIMCO，型号是FMX-003，测量范围是0-+/-1.5kv，精确度是正负0.1kv，LCD显示更新是5次/秒，重量是0.17（kg），外形尺寸是123\*73\*25（mm）