

SIMCO静电测试仪,FMX-003静电测试仪

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | SIMCO静电测试仪,FMX-003静电测试仪 |
| 公司名称 | 深圳市跃顺螺丝紧固设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:手持式静电测试仪 品牌:SIMCO |
| 公司地址 | 深圳深圳市龙岗区坂田街道河背中心路125号5楼 |
| 联系电话 | 086-075583999418 13723743385 |

产品详情

名称：fmx-003静电测试仪

[产品介绍]

simco fmx-002/003 静电测试仪

外壳为防静电材质，并有接地扣，确保测量结果正确可靠，显示有数字和图形，清晰明确。并可附有离子平衡测量板，测量离子产生器的残余电压，可测范围+/-200v。电场测量范围+/-20kv * 2 led确定25mm工作距离 可配离子平衡测量板（+/-200v）单按归零重置 单按显示锁定 闲置自动关机

电池效能显示功

能:有效检测esd工作场所设备，工作台面，工具的带静电电荷。特

性:液晶/电平显示检测数据，测试数据保持，数字清零显示，高/低档量程。输出:红色lcd显示正电荷、蓝色lcd显示负电荷测量范围:(0 ~ ± 1.49kv低范围)，正负1kv-20kv(高范围)。测试精度: ± 10%电 源:9v精 度:低范围精度为：正负0.1kv

；高范围精度为：正负1kv输入电压:9v，6f22 manganese battery静电场可测:+/-(0.00-20.0kv)（自动显示调整）标准测距:25mm+/-1mm离子平衡可测:+/-(0-200v)测量距离根据:esd - stm3.1-2000 Ionization 标准lcd显示更新:每秒5次反应时间:1秒工作温湿度:10 ? 40 deg

c/rh:0?60%r图形显示:正：红色/ 负：蓝色声响报警:开机/闲置自动关机/超出可测范围自动关机:闲置约5分钟测量模式切换静电场：单按power掣，有一beep声离子平衡(请先安装离子平衡测量板)同时按zero和power,有二beeps声重量/体积0.13kg/11.5cm*6.5cm*2.5cm（连电池）

本产品的加工定制是否，类型是手持式静电测试仪，品牌是SIMCO，型号是FMX-003，测量范围是2KV，精确度是0.1，LCD显示更新是红外感应，重量是0.25（kg），外形尺寸是165*25*115（mm）