

# CL21各型号薄膜电容器 474J400V电容器 库存清仓

产品名称	CL21各型号薄膜电容器 474J400V电容器 库存清仓
公司名称	如皋市白蒲镇东城电容器厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CL21474J400V 介质材料:有机薄膜
公司地址	如皋市白蒲镇朱窑村三十二组8号
联系电话	86-513-87886068 13862763382

## 产品详情

cl21的特性和用途：

cl21 专用于电子镇流器、电子变压器、霓虹灯变压器、led灯饰、hid安定器、汽车氙气大灯、频闪灯、舞台灯光、开关电源、电视机、摩托车点火器、机顶盒等。

本品用于耦合、滤波、镇流和计时电路中，广泛用于滤波、降噪和低脉动电路中。

金属化聚酯膜、环氧树脂包封、自愈性能好、可靠性高。

特点及用途：特点：

以金属化聚特酯膜作介质和电极，用阻燃绝缘材料包封单向引出，具有电性能优良，可靠性

好，耐高温，体积小，容量大和良好自愈性能。用途：本产品广泛使用于彩电、程控交换机、计算机、电话机、传真机及仪器、仪表电路中作直流脉

动、脉冲及低压交流功能作用。技术指标：(iec384-2 gb7335-87)：1、使用温度：-40 ~ +105  
2、容量范围：10nf ~ 22  $\mu$ f3、允许偏差：j ( $\pm 5\%$ )；k ( $\pm 10\%$ ) 4、额定电压：50/63v，100/160v，250v，  
400v，630v，(dc) 5、耐电压：1.6vr 2s (1.5vr5s) 6、损耗角：

c 2.2  $\mu$ f 0.013 10khz 2.2  $\mu$ f < c 10  $\mu$ f 0.008

1khz c > 10  $\mu$ f 0.010 1khz7、绝缘电阻：

c 0.33  $\mu$ fvr 100v (10v) 7500m vr > 100v 15000m

c > 0.33  $\mu$ fvr 100v (10v) 2500s vr > 100v 5000s

我公司专业生产各种规格型号的电容、电感，广泛用于：电动工具、彩电、程控交换机、计算机、电话机、传真机及仪器、仪表电路中作直流脉动、脉冲及低压交流功能作用、电焊机、显示器、ups、开关电源、电子镇流器、通信设备、彩灯控制器、节能灯、数码产品、小家电、电源适配器、大功率电源、gps

等抗干扰性能好。

公司承诺：质量保证，价格从优，供货及时，售后服务优，欢迎新老客户来电咨询洽谈业务。

公司电话：0513-88573068 传真：0513-87891682 手机：18051383519

本产品的品牌是恒容，型号是CL21474J400V，介质材料是有机薄膜，应用范围是滤波，外形是长方形，功率特性是中功率，频率特性是变频，调节方式是微调，引线类型是同向引出线，允许偏差是 $\pm 5$ （%），耐压值是1000（V），标称容量是0.47（ $\mu\text{F}$ ），损耗是小，额定电压是400（V），温度系数是-40 ~+105，特性是用于耦合、滤波、镇流和计时电路中，用途是广泛使用于彩电、程控交换机、计算机、电话机、传真机及仪器、仪表电路中作直流脉动、脉冲及低压交流功，特点是以金属化聚特酯膜作介质和电极，用阻燃绝缘材料包封单向引出，具有电性能优良，可靠性